

塞拉尼斯 VECTRA LCP E530i LCP阻燃等级V0 介电常数3.2

产品名称	塞拉尼斯 VECTRA LCP E530i LCP阻燃等级V0 介电常数3.2
公司名称	东莞市百达塑胶原料有限公司
价格	33.00/千克
规格参数	塞拉尼斯:介电常数3.2 LCP:LCP原料 E530i:LCP阻燃等级V0
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金商业 中心7栋119室
联系电话	0769-87186499 13431345566

产品详情

>LCP< 阻燃等级: V-0 缺口冲击: 20 kJ/m 线膨胀系数: 2E-6 cm/cm/ ° C 介电
常数: 3.2

塞拉尼斯VECTRALCPE530i

东莞市百达塑胶原料有限公司为您推荐塞拉尼斯 VECTRA LCP E530i LCP阻燃等级V0 介电常数3.2。

塞拉尼斯是一种高性能工程塑料，以其优异的特性在各个行业得到广泛应用。其介电常数为3.2，这意味着它在电介质领域表现出色，能够有效阻隔电流的流动。对于需要避免电极短路或电容损耗的应用来说，塞拉尼斯是一个可靠的选择。

LCP是塞拉尼斯的原料，它具有优异的热稳定性和机械性能，并且在高温环境下不易熔化或变形。这使得塞拉尼斯 LCP E530i 成为许多高温工艺的shouxuan材料，例如汽车零部件、电子元件和工业设备。

除了良好的热性能，塞拉尼斯 LCP E530i 还具有较高的阻燃等级V0。这意味着它能够在火灾情况下自熄，有效降低火灾蔓延的风险。对于安全性要求较高的应用来说，选择具有良好阻燃性能的材料是至关重要的。

考虑到多种因素综合考量，我们为您提供塞拉尼斯 VECTRA LCP E530i LCP阻燃等级V0 介电常数3.2，以满足您的需求。我们承诺以33元/千克的优惠价格提供优质的原料，以确保您的应用在性能和成本方面获得zuijia的平衡。

通过选择我们的塞拉尼斯 LCP E530i，您将获得以下优势：

优异的介电常数3.2，确保电流流动的受控性和稳定性。

出色的热稳定性和机械性能，适用于高温环境和要求严苛的工艺。

高阻燃等级V0，为应对火灾风险提供额外的安全防护。

经济实惠的价格，为您节约成本。

在选择适合您应用的原料时，我们还要提醒您注意以下几个细节：

塞拉尼斯 LCP E530i 使用前需要进行干燥处理，以保证其性能和加工质量。

在加工过程中，建议使用较高的熔融温度和较快的注射速度，以确保成型品的一致性和表面光洁度。

为了充分利用塞拉尼斯 LCP E530i 的热稳定性，建议对其进行热处理，以进一步提高其力学性能和尺寸稳定性。

我们相信，塞拉尼斯 VECTRA LCP E530i LCP阻燃等级V0 介电常数3.2 将是您应用的理想选择。请联系我们，了解更多产品信息，并获取样品进行测试。