

# 美国杜邦(塑料网)总代理商PPA

产品名称	美国杜邦(塑料网)总代理商PPA
公司名称	苏州可力欣塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	EMS:瑞士ems厂家供应代理 EMS:中国EMS全系列-代理 型号:50S牌号销售官方
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城19号楼2室(注册地址)
联系电话	13621680804 13621680804

## 产品详情

美国杜邦中国代理商(各种塑料的简介)EVA (11400)

俗称：橡胶胶

学名：聚乙烯—醋酸乙烯酯共聚物

英文名：ethylene vinyl acetate copolymer

本色：EVA本色是一种半透明到不透明白色腊状材料，比重比水轻，柔软而且有橡胶弹性，但比LDPE柔软，能伸长，无毒，无味。因是两种单体的共聚物，它的性能与两种单体在分子中的成份有很大关系，VA含量低时，象PE，呈不透明白色状态；VA含量越高，呈半透明状态，它的弹性就越大，就越象橡胶，柔性越好，韧性越好。

密度：0.92 ~ 0.98

美国杜邦中国代理商(各种塑料的简介)燃烧特征：易燃，离火后能继续燃烧，火焰上端呈黄色，下端呈蓝色，燃烧时会熔溶，有液体滴落，无黑烟冒出，同时，燃烧时发出的醋酸的气味。

优点：耐酸碱，不耐有机溶剂，能溶于芳烃和氯代烃中；

电绝缘性优良，耐低温；

低温时，保持很大的韧性。

耐臭氧，抗霉菌。

VA含量低时，类似于LDPE，柔软而抗冲强度好，VA含量高时，有类橡胶弹性，有较大透明性。

总的来说，EVA的手感好，有橡胶弹性，低温柔软，耐折迭，耐弯曲，而应力开裂，能承受较大的载荷冲击。

缺点：易粘模，易受热分解，热性能不良。表面硬度低，易刮伤。易印刷，印刷性能优于PE。

美国杜邦中国代理商(各种塑料的简介)用途：用于挤出包装薄膜，农业薄膜（EVA薄膜的主要用途是生产功能性棚膜。功能性棚膜具有较高的耐候、防雾滴和保温性能），缠绕薄膜，软水管

用于注塑橡胶弹性的配件，如：密封圈，减振件，一次性防盗瓶盖等

用于其它材料的低温改性剂

注塑性能：一般的EVA熔点为120℃，分解温度为200℃；注塑时，一般使用温度为140℃--160℃；因是烯烃类塑料，它不吸水，生产时，不需烘干，但为了产品质量，可用60℃温度烘干1hr，以排出浮水；EVA热稳定性差，比较易分解，因此，注塑时，不要在螺杆中停留时间过长，分解时，有大量的醋酸气味放出。带静电，表面易吸尘埃。收缩率为9‰；溢边值为0.05mm。

美国杜邦正牌(可力欣公司-中国系列一级总代理商)ppa PPA FR52G30BL 耐高温 增强级 加纤30%

中国可力欣授权代理 供应美国苏威 PPA FR52G30L BK 阻燃级 耐高温中国可力欣授权代理

供应美国苏威 PPA HTN501 阻燃 增强中国可力欣授权代理 供应美国苏威 PPA HTN502 耐磨 耐高温

耐老化中国可力欣授权代理 供应美国苏威 PPA HTN51G35HSL 35%玻纤 热稳定剂 润滑剂 脱模