

型煤粘结剂原料、黄腐酸钾粉、干粉型粘结剂

产品名称	型煤粘结剂原料、黄腐酸钾粉、干粉型粘结剂
公司名称	广西武宣东润贸易有限公司
价格	1500.00/吨
规格参数	cas:粉末
公司地址	武宣县武宣镇城东路御林君邸13栋1单元18-6号
联系电话	15507825465 18677272306

产品详情

本品为糖蜜粉经先进的生产技术加工制成的酱红色液体或棕黄色的粉末状固体，极易溶解于水。它是一种高分子电解质其分子量由1,000-100000。其中10000-40000的分散性尤其有效，具有强力的分解性、粘结性、螯合性。如上所述由于其分子量的不同，具有不同程度的分散性，有水溶性亲液胶体性质，质点上带有电荷，是一种表面活性物质，能吸附在各种固体质点的表面上，更因它是强酸性所成的盐，所以可以进行离子交换作用，再者因为在组织结构上存在着有各种活性基，更能产生内在的聚合作用或其它化合物发生缩合作用。

a.主要用途：

- 1、广泛用于水泥助磨剂，混凝土外加剂，减水剂、泵送剂、水泥料浆稀释剂、砂型加固剂、农药乳化剂、选矿分散剂、皮革预鞣剂、陶瓷或耐火材料增塑剂、油井或水坝灌浆凝胶剂、炭黑造粒剂等。
- 2、作缓凝型复合外加剂的缓凝减水组分原料。如：缓凝型引气减水剂、缓凝高效减水剂、缓凝型早强减水剂、缓凝型泵送剂。
- 3、常用掺量0.25%~0.35%，无毒、无味、水溶性好，在此掺量范围完全能够满足混凝土泵送要求，继续增大掺量减水率提高不明显。如果您需要性能更高的泵送剂，可用本品0.3%再配0.3%左右的萘系高效减水剂，不需要再加其他成分。

b.主要性能：

- 1、用作混凝土减水剂：掺水泥重量的0.25—0.3%，可以减少用水量10 - 14%以上，改善混凝土和易性，提高工程质量。夏季使用，可抑制坍落度损失，一般都与高效减水剂复配使用。
- 2、用作矿粉粘结剂：冶炼业，与矿粉混合，制成矿粉球，干燥后放入窑中，可大幅度提高冶炼回收率。
- 3、耐火材料：制造耐火材料砖瓦时，用做分散剂和粘合剂，能显著改善操作性能，并有减水、增强、防止龟裂等良好效果。
- 4、陶瓷：用于陶瓷制品，可以降低碳含量增加生坯强度，减少塑性粘土用量，泥浆流动性好，提高成品

率70 - 90%，烧结速度由70分钟减少为40分钟。

"供应型煤粘结剂原料、黄腐酸钾粉、干粉型粘结剂"的CAS为粉末