

真空浓缩 浓缩 焓数低温浓缩器

产品名称	真空浓缩 浓缩 焓数低温浓缩器
公司名称	苏州焓数科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区渭塘镇苏渭路412号厂区内29幢
联系电话	17751130428 17751130428

产品详情

目前环保行业竞争巨大，焓数专注高浓工业废水处置，不仅要为客户解决问题，还要为客户节约成本，针对传统工艺的优缺点，焓数选择pH调节+低温热泵蒸发器+陶瓷膜过滤+反渗透过滤工艺处理脱脂清洗废水。该工艺主要以蒸发工艺为主，真空浓缩，辅助以RO反渗透，进行高沸点油类、SS及盐类物质的分离，能稳定产出高指标的回用水品质，同时浓缩率在90%以上。系统集成化全自动控制，无需专人值守。同时相对于生化物化处理工艺，该工艺以撬装设备实现，浓缩，大大降低占地面积，降低企业成本。

低温热泵蒸发器是通过纯物理法，进行分离废水的目的。同时因为废水是在负压-90 -97KPa下进行蒸发，真空蒸发浓缩，此时的蒸发温度只在35-40，由于蒸发温度低使得废水中杂质不易蒸发而水可以蒸发，使得出水水质变的很好。也因为蒸发温度低使得废水中的钙镁离子不易在换热器上结垢。低温热泵蒸发器采用成熟的热泵节能技术，充分利用废水蒸发吸热，水蒸汽冷凝放热这一热量的循环特性，大大降低运行成本。同时低温热泵蒸发器的主要组成部件均是市场上的主流配件，使得后期的运行维护更为方便。

站的选址，应布置在夏季主导风向下方，村镇水体的下游，地势较低处，便于污水汇流入污水处理站，不污染村镇用水，处理后便于向下游排放。它和村镇的居住区有一段防护距离，以减小对居住区的污染。如果考虑污水用于农田灌溉及污泥肥田，其选址则相应的要和农田灌溉区靠近，便于运输。机构的污水必须进行严格的消毒处理，达到规定的排放标准后，才能排入污水管网，并应符合国家现行的标准《医院污水处理设计规范》(CECS07:2004)的有关规定。为保证结晶器有良好导热性、足够的抗磨损性、机械强度和硬度以延长其使用寿命，内壁材质主要使用铜基合金制造，常用的有紫铜、铜银合金（含银量为0.07%~0.1%）、磷脱氧铜及铜镍合金、铬锆铜合金等。使用铜基合金主要目的是提高其再结晶温度，以改善其高温时的硬度和强度、延长内壁的使用寿命。为了进一步提高内壁的耐磨性和光滑程度减少拉坯阻力，有的还在铜壁表面加镀层。通常为镀铬或镀镍、钨、铁及分三层镀镍、镍磷合金及铬。

真空浓缩-浓缩-焓数低温浓缩器(查看)由苏州焓数科技有限公司提供。苏州焓数科技有限公司是江苏苏州,清洗、清理设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在焓数领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创焓数更加美好的未来。