

低温蒸发浓缩器 焓数 浓缩

产品名称	低温蒸发浓缩器 焓数 浓缩
公司名称	苏州焓数科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区渭塘镇苏渭路412号厂区内29幢
联系电话	17751130428 17751130428

产品详情

但处置积累的废污泥则是废水处理中一个主要经济因素。污泥加工设备的一次投资约为处理厂投资的三分之一。自生物滤池出水澄清出来的沉淀固体，热泵浓缩器，或剩余活性污泥，常送回到处理厂的首部使与初级污泥一起清除。生污泥可以储存在初次沉淀池底部等待处理或抽送至一个调蓄池储存，抽取的污泥可在一个浓缩池内浓缩，浓缩池通常为重力式单元，放在污泥加工之前。

二级处理的任务是大幅度地去除废水中的有机污染物，以 BOD 为例，一般通过二级处理后，废水中的 BOD 可去除 80% ~ 90%，如城市污水处理后水中的 BOD 含量可低于 30 毫克/升。需氧生物处理法的各种处理单元大多能够达到这种要求。三级处理的任务是进一步去除二级处理未能去除的污染物，其中包括微生物未能降解的有机物、磷、氮和可溶性无机物。为防钢水在冷凝过程中与结晶器内壁粘结，浓缩，减小拉坯时的摩擦阻力，改善铸坯表面质量、延长结晶器的使用寿命，在生产中，还要对结晶器内壁进行润滑。润滑是采用沸点高于结晶器内壁温度（约 200 左右）的液体润滑剂或保护渣，在结晶器振动的过程中，它们不断被带入钢液面下的内壁上，并在钢水或坯壳与结晶器内壁间形成一层油气膜或熔渣膜，以润滑内壁。低温蒸发浓缩器-

焓数(在线咨询)-浓缩由苏州焓数科技有限公司提供。苏州焓数科技有限公司是江苏苏州,清洗、清理设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在焓数领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创焓数更加美好的未来。