

阻燃PA9T日本可乐丽 G2330 耐热性 高性能尼龙 PA9T工程塑料

产品名称	阻燃PA9T日本可乐丽 G2330 耐热性 高性能尼龙 PA9T工程塑料
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	65.00/千克
规格参数	可乐丽:可乐丽 G2330:G2330 日本:日本
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

G2330

高性能尼龙产品#|PA9T

日本可乐丽

填充物:纤维

物性信息：

基本性能额定值单位测试方法

玻纤含量 33 %

密度 1.68 g/cm

吸水率 (40 .95 %相对湿度. 96小时) 0.9 %

成型收缩率 (流动方向) 0.1 %

机械性能额定值单位测试方法

拉伸强度 175 MPa ASTM D638

断裂伸长率 2.8 % ASTM D638

弯曲强度 222 MPa ASTM D790

弯曲模量 11000 MPa ASTM D790

Lzod冲击强度 100 J/m ASTM D256

洛氏硬度 125 R ASTM D785

热性能额定值单位测试方法

燃烧性 V-0 UL94

熔点 306

玻璃化转变温度 125