

异形钢化玻璃厂 钢化玻璃厂 磊洲玻璃

产品名称	异形钢化玻璃厂 钢化玻璃厂 磊洲玻璃
公司名称	云南磊洲安全节能玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市西山区海口轻依兰玻璃深加工产业园区A区1栋8号
联系电话	13708719527 13708719527

产品详情

该产品广泛应用于玻璃幕墙、暖房、温室、隔墙及装饰行业。规格尺寸规格：大尺寸：2440mm×6000mm厚度范围：4mm-19mm钢化玻璃是一种预应力玻璃，为提高玻璃的强度，钢化玻璃厂，通常使用化学或物理的方法，在玻璃表面形成压应力，玻璃承受外力时首先抵消表层应力，从而提高了承载能力，增强玻璃自身抗风压性、寒暑性和冲击性等。而普通玻璃，异形钢化玻璃厂，我们日常接触多的应该是窗玻璃，主要用于门窗、墙面、室内装饰等。钢化玻璃虽然两者都有各自的应用领域，但两者还是有着很大的不同的，在选购的时候，如果不知情，不了解怎么区分，很有可能就被商家给忽悠了，因此，提前了解怎么判断玻璃是不是钢化玻璃？是不是普通玻璃就很重要了。

钢化玻璃的三个特点：1、强度有效提高：钢化后的玻璃的机械强度以及抗冲击性和抗弯强度能够达到普通玻璃的4—5倍。2、热稳定性得到提高：钢化玻璃能够承受巨大的温差而保证不会破损，抗拒温差的能力是同等厚度的普通浮法玻璃的3倍之高。3、安全性明显提高：钢化玻璃受强力破损后会迅速呈现微小的钝角颗粒，从而较大限度地保证了附近人群的人身安全。钢化玻璃广泛的应用：钢化玻璃由于其良好的性能被广泛的应用在了家具及电子电器行业，建筑、装饰行业、浴房、汽车、扶梯、及其它特别需要安全性及存在温差剧变的场所也有应用，并且还可作为中空玻璃和夹层玻璃的原片来使用。平钢化以及弯钢化玻璃都是属于安全玻璃。

关于自爆率的标准值：国内外目前无标准值。常见减少这种自爆的三种办法：1，双层钢化玻璃厂，使用含较少硫化镍的原片，即使用原片。2，避免钢化应力过大。3，热浸/

引爆/均质。3个阶段：升温：玻璃表面温度从室温升至280度。保温：所有玻璃表面温度均达到 290 ± 10 度，且至少保持2小时。降温：玻璃完成保温阶段后开始降至室温。未经均质处理的钢化玻璃自爆率一般在3‰~5‰，均质处理后的钢化玻璃自爆率一般在1‰左右。均质处理不能完全避免自爆。通过钢化玻璃的自爆问题和常见减少这种自爆的三种办法，从而减少了玻璃自爆的可能性，减少因玻璃自爆带来的安全隐患和经济损失。

异形钢化玻璃厂-钢化玻璃厂-磊洲玻璃报价由云南磊洲安全节能玻璃有限公司提供。云南磊洲安全节能玻璃有限公司为客户提供“钢化玻璃,中空玻璃,夹层玻璃,防火玻璃”等业务，公司拥有“钢化玻璃,中空玻璃,夹层玻璃,防火玻璃”等品牌，专注于建筑玻璃等行业。，在云南省昆明市西山区海口轻依兰玻璃深加工产业园区A区1栋8号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：聂经理。