

PC 沙伯基础 943A-116 阻燃级 抗紫外线 透明级 标准注塑级PC原料

产品名称	PC 沙伯基础 943A-116 阻燃级 抗紫外线 透明级 标准注塑级PC原料
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	25.50/千克
规格参数	PC:阻燃级 943A-:抗紫外线 透明级 沙伯基础:标准注塑级PC原料
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

产品详情

PC 沙伯基础 943A-116 阻燃级 抗紫外线 透明级 标准注塑级PC原料

二沙伯基础（原GE）PC型号介绍：

供应PC 241R 沙伯基础 阻燃V-0低粘度

供应PC 144R 沙伯基础 食品级 低粘度

供应PC 143R 沙伯基础 抗紫外线 低粘度

供应PC 241R 沙伯基础 阻燃V-0低粘度 易脱模 注塑级

供应PC 243R 沙伯基础 抗紫外线阻燃V-0易脱模 注塑级

供应PC 3412R 沙伯基础 含20%玻纤

供应PC 3413R 沙伯基础 含30%玻纤 阻燃

供应PC 3414R 沙伯基础 含40%玻纤 阻燃V-0易脱模 注塑级

供应PC 500R 沙伯基础 含10%玻纤 阻燃

供应PC 503R 沙伯基础 含10%玻纤 抗紫外线

供应PC 505R 沙伯基础 含10%玻纤 无卤阻燃V-0

供应PC 925 沙伯基础 无卤阻燃V-0注塑级

供应PC 925U 沙伯基础 抗紫外线无卤阻燃V-0注塑级

供应PC 940A 沙伯基础 阻燃级表面光洁度良好

供应PC 943 沙伯基础 抗紫外线阻燃级V-0中粘度

供应PC 943A 沙伯基础 耐候性改良 阻燃级V-0

供应PC 945 沙伯基础 抗紫外线无卤阻燃V-0注塑级

供应PC 945U 沙伯基础 抗紫外线无卤阻燃V-0注塑级

供应PC 945A 沙伯基础 无卤阻燃V-0注塑级

供应PC 103R 沙伯基础 抗紫外线 无凹陷缺陷

供应PC 123R 沙伯基础 低粘度 耐候级

供应PC EM1210 沙伯基础 抗冲击 优异的耐热

供应PC HF3110 沙伯基础 高流动性

供应PC HF1110 沙伯基础 高流动

供应PC HF1130 沙伯基础 紫外稳定耐热性、尺寸稳定性

供应PC 103R 沙伯基础 抗紫外线 无凹陷缺陷

供应PC 123R 沙伯基础 低粘度 耐候级

供应PC 1500 沙伯基础 尺寸稳定 杀菌性好 无卤 耐高压加热性HB

三、PC塑料注塑加工工艺条件干燥处理：PC材料具(cai liao ju)有吸湿性，加工前的干燥很重要。建议干燥条件为100C到200C，3~4小时。加工前的湿度必须小于0.02%。熔化温度：260~340C。模具温度：70~120C。注射压力：尽可能地使用高注射压力。注射速度：对于较小的浇口使用低速注射，对其它类型的浇口使用高速注射。四、PC塑料主要典型用途PC工程塑料的三大应用领域是玻璃装配业、汽车工业和电子、电器工业，其次还有工业机械零件、光盘、包装、计算机等办公室设备、及、薄膜、休闲和防护器材等。PC可用作门窗玻璃，PC层压板***用于银行、使馆、拘留所和公共场所的防护窗，用于飞机舱罩，照明设备、工业安全档板和防弹玻璃。PC板可做各种标牌，如汽油泵表盘、汽车仪表盘、货栈及露天商业标牌、点式滑动指示器，PC树脂用于汽车照明系统，仪表盘系统和内装饰系统，用作前灯罩，带加强筋汽车前后档板，反光镜框，门框套、操作杆护套、阻流板、PC被应用用作接线盒、插座、插头及套管、垫片、电视转换装置，电话线路支架下通讯电缆的连接件，电闸盒、电话总机、配电盘元件，继电器外壳。PC可做低载荷零件，用于家用电器马达、真空吸尘器，洗头器、咖啡机、烤面包机、动力工具的手柄，各种齿轮、蜗轮、轴套、导规、冰箱内搁架。PC是光盘储存介质的理想材料。

PC瓶（容器）透明、重量轻、抗冲性好，耐一定的高温和腐蚀溶液洗涤，作为可回收利用瓶（容器）。PC及PC合金可做计算机架，外壳及辅机，打印机零件。改性PC耐高能辐射杀菌，耐蒸煮和烘烤消毒，可用于采血标本、血液充氧器、外科手术器械、肾透析器等、PC可做头盔和安全帽、防护面罩、墨镜和

运动护眼罩。PC薄膜**用于印刷图表、医药包装、膜式换向器。聚碳酸酯的应用开发是向高复合、高功能、**化、系列化方向发展，已推出了光盘、汽车、办公设备、箱体、包装、医药、照明、薄膜等多种产品各自**的品级牌号。PC 沙伯基础 943A-116 阻燃级 抗紫外线 透明级 标准注塑级PC原料