

国标二级螺纹钢 厂标二级螺纹钢 非标二级螺纹钢

产品名称	国标二级螺纹钢 厂标二级螺纹钢 非标二级螺纹钢
公司名称	上海翔钢实业有限公司
价格	298.00/吨
规格参数	材质: hpb235 产地/厂家: 沙钢永钢日照中天 仓库: 松江、宝山、逸仙路
公司地址	中国 上海 上海 松江区 泗砖公路103弄中环93号
联系电话	86 021 61992535 13918683833

产品详情

一、螺纹钢(圆钢)重量计算方式：

每米螺纹钢的重量（圆钢）=直径的平方×0.00617×1m。

0.00617是直径10的钢筋理论重量，直径12及以下的保留三位小数；直径12以上的保留两位小数。保留时候6舍7入！

例：6毫米的每米重0.222千克；8毫米的每米重0.395千克；10毫米的每米重0.616千克；12毫米的每米重0.888千克

每米计算公式l乘以0.222除以36乘以d的平方等于n千克

如：直径28的钢筋，长500米，求多少吨？500*0.222除以36x28x28=2417.33kg就是2.42吨

二、螺纹钢产品综述：

螺纹钢常用的分类方法有两种：

- 以几何形状分类，根据横肋的截面形状及肋的间距不同进行分类或分型，如英国标准（bs4449）中，将螺纹钢分为 Ⅰ型、Ⅱ型。这种分类方式主要反应螺纹钢的握紧性能。
- 以性能分类（级），例如我国现行执行标准，螺纹钢为（gb1499.2-2007）线材为1499.1-2008）中，按强度级别（屈服点/抗拉强度）将螺纹钢分为3个等级；日本工业标准（jsg3112）中，按综合性能将螺纹钢分为5个种类；英国标准（bs4461）中，也规定了螺纹钢性能试验的若干等级。此外还可按用途对螺纹钢进行分类，如分为钢筋混凝土用普通钢筋及预应力钢筋 混凝土用热处理钢筋等。

三、螺纹钢规格及外观质量：

1、规格：螺纹钢的规格要求应在进出口贸易合同中列明。一般应包括标准的牌号（种类代号）、钢筋的公称直径、公称重量（质量）、规定长度及上述指标的允差值等各项。我国标准推荐公称直径为6、8、10、12、16、20、25、32、40、50mm的螺纹钢系列。供货长度分定尺和倍尺二种。我国出口螺纹钢定尺选择范围为6~12m，日本产螺纹钢定尺选择范围为3.5~10m；国产内销螺纹钢若合同中无注明要求时，通常定尺为9m、12m两个长度。

2、外观质量：有关标准中对螺纹钢的表面质量作了规定，要求端头应切得平、直，表面不得有裂缝、结疤和折迭，不得存在使用上有害的缺陷等。比如螺纹钢表面不得允许有裂纹、结疤和折叠；表面允许有凸块，但不得超过横肋的高度；表面上其他缺陷的深度和高度不得大于所在部位尺寸的允许偏差。螺纹钢的弯曲度及钢筋几何形状的要求在有关标准中作了规定。如我国标准规定，直条钢筋的弯曲度应不影响正常使用，总弯曲度不大于钢筋总长度的0.4%。

"翔钢"经营理念：一、超低的价格 我们要做的是尽快占有市场份额，我们只有用最低的价格，才能迅速地与客户建立合作关系，利用公司强大的销售基础与资金实力加之多元化的经营方式与钢铁厂商建立起战略性的合作伙伴关系，确保我们第一步就实现低成本与市场竞争。先进的管理模式使公司经营成本低于同行，保持公司强劲的发展趋势。二、卓越的品质 专业的质量监控，从采购到销售，每一步都有完善的质量审核，时时跟踪钢厂质量动态，确保品质可靠。负责质量异议受理，在正常情况下，出现质量异议，我们将在最短的时间内以最佳的方式使您满意受理结果。三、真诚的服务24小时全天候配送服务，汽运、铁路、船舶、仓库全方位服务，只要您需要，我们将以最大的热情来满足您的需求。齐全的钢铁产品，众多的品种供您随意浏览与挑选。简洁的订货，突破传统交易模式，电话、电传、互联网、远程订货，使您足不出户便可用最便捷的方式完成您最繁琐的订货。“团结，诚信”是我们的立足之本，“奋进”是我们的精神所在。

公司将以高质量、低价格、优质的服务迎接您：

销售一部：021-61992535 13918683833李经理

销售二部：021-67762031 13918683669李经理

"供应国标二级螺纹钢 厂标二级螺纹钢 非标二级螺纹钢"的规格为 $\Phi 6, \Phi 8, \Phi 10, \Phi 12, \Phi 14, \Phi 16, \Phi 18, \Phi 20, \Phi 22$ （mm），品名是 级螺纹钢，产地/厂家为沙钢永钢日照中天，材质是HPB235，仓库为松江、宝山、逸仙路，供应是现货