

江西非沥青基自粘设备 振兴防水设备

产品名称	江西非沥青基自粘设备 振兴防水设备
公司名称	潍坊市振兴防水设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东寿光台头镇振兴防水机械
联系电话	13953638499 13953638499

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：潍坊市振兴防水设备有限公司

自粘防水卷材生产线生产规模：年生产7000000平方米/年;

自粘防水卷材生产线表面材料：PE膜，江西非沥青基自粘设备，铝箔，非沥青基自粘设备采购，释放纸。

自粘防水卷材生产线厚度范围：1.2为2.5mm。

自粘防水卷材高速的生产线：3.25米/分钟;可调。

自粘式防水卷材与普通防水材料相比，具有如下特点：

- 1、常温下冷施工，不需要热熔。施工时只要剥开隔离纸，即可直接铺贴，施工极为方便，可有效缩短工期；
- 2、具有较高的撕裂强度，能有效的抵御基层开裂、变形产生的应力对防水系统的破坏；
- 3、具有极高的抗穿透、抗冲击性能；

4、优异的粘结性保证了卷材搭接缝的连续性与密封性；

5、耐高低温，抗老化，使用寿命长。

1. 拉力及拉断伸长率的测定 纵横各取五条（250mm×50mm），调整好拉力机，使上下夹具间L（180mm）开动机器，拉伸速度为50mm/min，非沥青基自粘设备生产厂家，直至拉断，分别计算纵向、横向5个试件的拉力值和距大力时标距

2. 低温柔度 沥青防水卷材：每组各6个试件150mm×25mm，以(360±40)mm/min速度顶着试件向上移动，每个试件的表面明显露出冷冻液，同时液面也因此下降，在完成弯曲过程10s内，非沥青基自粘设备批发，在适宜的光源下用肉眼检查试件有无裂纹，必要时，用辅助光学装置帮助。冷弯温度的范围从期望的冷弯温度开始，每隔6℃试验每个试件，因此每个试验温度都是6℃的倍数，既-12℃、-18℃、-24℃等)，连续的每次2℃的改变温度，直到每组5个试件分别试验后至少有4个无裂缝，这个温度记录为试件的冷弯温度。

江西非沥青基自粘设备-振兴防水设备(推荐商家)由潍坊市振兴防水设备有限公司提供。“自粘胶膜设备,丙纶设备,PVC,EVA,CPE,TPO设备”选择潍坊市振兴防水设备有限公司，公司位于：山东寿光台头镇振兴防水机械，多年来，振兴防水设备坚持为客户提供好的服务，联系人：柴振林。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。振兴防水设备期待成为您的长期合作伙伴！