

诚招空缺省份经销商 caatm

产品名称	诚招空缺省份经销商 caatm
公司名称	珠海创安电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:caatm 基本投资额:5-10万（元） 保证金额:1（元）
公司地址	中国 广东 珠海市香洲区 紫荆路93号2栋2楼
联系电话	86 0756 2172385 13322861867

产品详情

主机功能介绍：ca-2100

- *先进的微机处理技术；
- *系统最大容量：512路；
- *巡检方式工作；
- *四总线信号传输：电源正极，电源负极，通信la，通信lb；
- *实时浓度显示；
- *中文液晶显示，触摸键盘；
- *实时时钟显示，掉电不掉失；
- *设有“黑匣子”功能，可以查询历史报警记录，掉电不掉失；
- *主/备电源自动切换，自动给备电池充电；
- *报警优于故障，探测器故障报警；
- *报警保持，有最近先报警通道指示；
- *与本公司生产的ca-21a-b型点型可燃气体探测器一起配套使用；

- *采用rs485工业现场总线，防雷保护；
- *打印机输出，可以打印系统里面报警、故障信息。（备选）
- *ca-2100 plus为ca-2100加强型

主机功能介绍：ca-2100e

- *先进的微机处理技术；
- *系统最大容量：16路
- *巡检方式工作；
- *四总线信号传输：电源正极，电源负极，通信la，通信lb；
- *实时浓度滚动循环显示；
- *中文液晶显示，触摸键盘；
- *实时时钟显示，掉电不掉失；
- *报警优于故障，探测器故障报警；
- *报警保持，最近报警通道指示；
- *配套本公司生产的ca-217-b型点型可燃气体探测器一起使用；
- *采用rs485工业现场总线，防雷保护。

主机功能介绍：ca-2100d

- *先进的微机处理技术；
- *系统最大容量：4路
- *巡检方式工作；
- *四总线信号传输：电源正极，电源负极，通信la，通信lb；
- *四通道实时浓度显示；
- *高亮led数码管显示；
- *实时时钟显示，掉电不掉失；
- *报警优于故障，探测器故障报警，报警自动保持；
- *配套本公司生产的ca-217-b型点型可燃气体探测器使用；

*采用rs485工业现场总线，防雷保护。

主机功能介绍：ca-2100a

*先进的微机处理技术；

*系统最大容量：2路

*巡检方式工作：

*4~ma12标准信号传输：电源正极，电源负极，信号io;

*3位数码管显示接入探测器的浓度数据；4位数码管显示数据；

*两级报警，低报：5%~25%lel可调，高报：26%~99%lel可调；

*实时时钟显示，掉电不掉失；

*报警优于故障，探测器故障报警，报警自动保持；

*具备调零功能，可以轻松解决传感器的零飘问题；

*要与本公司的可燃气体探测器ca-217-d配套使用。

主机功能介绍：ca-2100c

*先进的微机处理技术；

*系统最大容量：2路

*巡检方式工作：

*四总线信号传输：电源正极，电源负极，通信la，通信lb；

*4个8段led显示接入探测器的浓度数据；

*两级报警，第一级：15%lel（5%~25%可调），第二级50%lel(26%~99%可调)；

*每级报警时，输出dc24v脉冲信号；

*具备调零功能，可以轻松解决传感器的零飘问题；

*要与本公司的可燃气体探测器ca-217-d配套使用。

点型可燃气体探测器介绍：ca-217a-d

*采用先进的进口催化燃烧式传感器；

- *性能稳定，灵敏可靠，使用寿命长；
- *抗中毒性能好，抗干扰能力强；
- *自动校正零点，可避免长期工作的零点漂移引起的测量误差；
- *浓度信号输出，可设置多级故障报警；
- *过流保护，反极性保护；
- *rs485通信接口，可与本公司生产的ca-2100/d/e主机配套使用；
- *工作电压范围宽：dc10v-dc30v
- *ca-217a plus为ca-217a-b加强型

点型可燃气体探测器介绍：ca-217a-k(dgw)

- *采用先进的进口催化燃烧式高温型传感器；
- *可探测高温环境下的可燃气体；
- *性能稳定，灵敏可靠，使用寿命长；
- *抗中毒性能好，抗干扰能力强；
- *自动校正零点，可避免长期工作的零点漂移引起的测量误差；
- *浓度信号输出；
- *过流保护，反极性保护；
- *4~20ma标准电流或浓度数字输出，可与本公司ca-2100a主机配套使用；
- *工作电压范围宽：dc20v-dc30v

ca-386d-d1网型可燃气体探测器

特点：

- *感应气体：人工煤气（氢气）、天然气、液化石油气；
- *报警输出：声光报警、电磁阀信号、联网信号输出；
- *采用优质传感器稳定可靠，寿命长，抗油烟性能极佳；
- *注塑材料：abs工程材料，表面抗静电处理。

ca-386d-d2网型可燃气体探测器

特点：

- *感应气体：人工煤气（氢气）、天然气、液化石油气；
- *报警输出：声光报警、电磁阀信号、联网信号输出；
- *采用优质传感器稳定可靠，寿命长，抗油烟性能极佳；
- *注塑材料：abs工程材料，表面抗静电处理。

燃气紧急切断电磁阀

技术指标：

- *使用气体：天然气、石油液化气、天然气、人工煤气（氢气）
- *阀体材质：黄铜合金
- *密封材质：nbr橡胶
- *工作环境温度：-10~+50度
- *最大工作压力：50kpa
- *连接方式：“g1/2”管螺纹连接符合is07/1标准
- *关阀方式：直流脉冲驱动/手动
- *驱动电压：dc9v~12v（脉冲）
- *驱动电流：1（a）脉冲
- *关阀时间：<1s
- *防爆标志：exmllt6
- *开阀方式：手动复位

便携式可燃气体探测器介绍：ca-2100h

- *先进的微机处理介绍；
- *采用先进的低功耗微处理器；
- *灵敏度、零点可调；
- *全功能自检及自修复功能；

*电池欠压提示；

*报警点可设置1%~50%lel可调；

*零点自动调整，方便快捷；

*本质安全型仪器。

"诚招空缺省份经销商"的品牌为caatm，基本投资额是5-10万（元），保证金额为1（元），加盟费是1（元），项目区域要求为全国，品牌发源地是珠海，预计回报率为15（%），预计回报周期是1（年），经营模式为经销，发展模式是区域代理