

PPO日本旭化成1日本旭化成100V注塑级阻燃级耐高温耐低温高流动 电器盒玻璃

产品名称	PPO日本旭化成1日本旭化成100V注塑级阻燃级耐高温耐低温高流动电器盒玻璃
公司名称	东莞市缘信塑胶原料有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	品牌:日本旭化成 类型:标准料 产品规格:25kg
公司地址	东莞市樟木头塑胶原料市场3期A栋118号
联系电话	0769-87096585 13798816585

产品详情

PPO日本旭化成1日本旭化成100V注塑级阻燃级耐高温耐低温高流动电器盒玻璃、

A、PPO塑胶原料透明、相对密度小，具有优良的机械强度、耐应力松弛、耐蠕变性、耐热性、耐水性、耐水蒸汽性、尺寸稳定性。

B、在很宽温度、频变范围内电性能好，不水解、型收缩率小，难燃有自熄性，耐无机酸、碱、耐芳香烃、卤代烃、油类等性能差，易溶胀或应力开裂。

C、它具有刚性大、耐热性高、难燃、强度较高电性能优良等优点。PPO的介电常数和介电损耗在工程塑料中是的品种之一，几乎不受温度、湿度的影响，可用于低、中、高频电场领域。

D、PPO塑胶原料的介电常数和介电损耗在工程塑料中是较小的品种，几乎不受温度、湿度的影响，可用于低、中、高频电场领域。

PPO塑胶原料的介电常数和介电损耗在工程塑料中是最小的品种之一,几乎不受温度、温度的影响,可用于

低、中、高频电场领域.

F、PPO的负荷变形温度可达190 以上,脆化温度为-170 。G、主要缺点是熔融流动性差加工成型困难。