

## PMMA日本旭化成一级代理商(60N现货)

产品名称	PMMA日本旭化成一级代理商(60N现货)
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	名称:亚克力 型号:60N 品牌:日本旭化成
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室(注册地址)
联系电话	0769-89070333 13686289316

## 产品详情

60N特性 透明;耐化学。

60N应用领域 汽车应用;照明灯具。

物性性能测试条件测试方法测试结果单位

密度		ASTM D792/ISO 1183
成型收缩率		ASTM D955
熔融指数(流动系数)		ASTM D1238/ISO 1133
吸水率 23 /24H		ASTM D570/ISO 62

物理性能测试条件测试方法测试结果单位 熔融指数	290 /3.8 kg	ISO 1133
收缩率		Internal Method
吸水率	饱和, 23	ISO 62
机械性能测试条件测试方法测试结果单位 拉伸模量		ISO 527-2/1A/1
拉伸应力	断裂	ISO 527-2/1A/5
拉伸应变	断裂	ISO 527-2/1A/5
弯曲模量		ISO 178
弯曲强度		ISO 178
简支梁缺口冲击 强度		ISO 179/1eA

		ISO 179/1eU
拉伸强度		ASTM D638/ISO 527
伸长率		ASTM D638/ISO 527
洛氏硬度		ASTM D785
弯曲模量		ASTM D790/ISO 178
弯曲强度		ASTM D790/ISO 178
IZOD 缺口冲击强度		ASTM D256/ISO 179
热性能测试条件 热变形温度	测试方法 测试结果单位	ASTM D648/ISO 75
	1.8 MPa, 未退火	ISO 75-2/A

维卡软化温度		ISO 306/B50
光学性能测试条件测试方法测试结果单位 透光率		ASTM D1003/ISO 13468
折射率		ASTM D542/ISO 489
其他性能测试条件测试方法测试结果单位 折射率		ISO 489
透射率	总计	ISO 13468-1