

不锈钢直动式双向电磁阀

产品名称	不锈钢直动式双向电磁阀
公司名称	广州秉控阀门有限公司
价格	980.00/台
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路5号2113房（仅限办公用途）
联系电话	020-29815170 18620867397

产品详情

不锈钢直动式双向电磁阀主要用于介质需双向流通，或系统存在背压，反压，负压的闭环系统以及高真空系统中介质的自动控制。此系列电磁阀完全可以替代需要快速开关的电动阀的工况。

不锈钢直动式双向电磁阀产品特点：1、工作介质可下反方向流动：由于采用进出口平衡结构，介质压力互相抵消，故电磁阀可实现正反方向正常工作。2、介质范围广：由于采用一步零压启动，介质不需要先导孔调整，故可实现气体、液体及各种油类同时使用。3、无压差工作：由于电磁阀动作不受工作介质压力影响，只靠电磁铁吸力及复位弹簧共同作用，故工作可靠、安全、迅捷。4、可直接用于真空管道：由于采用软密封方式，介质压力与复位弹簧可均作用于阀口，所以关闭严密，内外泄漏量均高于行业标准的最高要求。5、流通面积大：易于克服通道结疤、堵塞等弊端。

此类电磁阀归属于直动式活塞电磁阀系列，如加装防爆线圈，则成为防爆直动式双向电磁阀

不锈钢直动式双向电磁阀主要技术参数：公称通径：dn3~dn200 控制方式：常开、常闭、自保持

电源电压：ac220v dc24v(其余电压可订制) 阀体材质：铸钢、不锈钢 适用介质：水、气、油

压力范围：sxlF:-0.6 ~ +1.0mp sxlG:-1.6 ~ +2.5mpa sxlH:-2.5 ~ 4.0mpa 温度范围：-20 ~150

介质粘度：小于50cst（大于时需定制）防护性能：防尘、防水、防爆（根据工况选择）

接线方式：接线座式、引线式、插头式 连接方式：法兰、焊接、内螺纹 选装配置：节能模块，信号反馈