

## 日本东丽PPS(TORAY东丽塑料)

产品名称	日本东丽PPS(TORAY东丽塑料)
公司名称	帆塑国际贸易(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	日本东丽:一级总代理商 日本东丽:牌号齐全,货源稳定,正规渠道,价格合理 日本东丽:原厂原包,欢迎来电询价订购
公司地址	上海市-专注品质-薄利多销-一级代理
联系电话	13641610605 13641610605

## 产品详情

我公司所出均为一手货源，质量安全，价格低廉，货源稳定，可随货向客户提供出厂证明SGS，COC，MSDS，UL黄卡，FDA认证等等原厂报告。

PPS日本东丽

pps特性:

(1) 一般性能：PPS为一种外观白色、高结晶度、硬而脆的聚合物，纯PPS的相对密度为1.3，但改性后会增大。PPS有吸水率极小，一般只有

0.03%左右。

(2) 机械性能：纯PPS的机械性能不高，尤其冲击强度比较低。以玻璃纤维增强后会大幅度提高冲击强度，由27J/m增大到76J/m，增大3

倍；拉伸强度由6Mpa增大到137Mpa，增大1倍。PPS的刚性很高，在工程塑料中少见。纯PPS的弯曲模量可达3.8Gpa，无机填充改性后可达

到12.6Gpa,增大5倍之多。而以刚性著称的PPO仅为2.55Gpa，PC仅为2.1Gpa。PPS在负荷下

的耐蠕变性好，硬度高；耐磨性高，其1000转

时的磨耗量仅为0.04g，填充F4及二硫化钼后还会进一步得到改善；PPS还具有一定的自润性。PPS的机械性能对温度的敏感性能小。

（3）热学性能：PPS具有优异的热性能，短期可耐260℃，并可在200~240℃下长期使用；其耐热性与PI相当，仅次于F4塑料，这在热固性塑

料中也不多见。

1.供应PPS，A504X90日本东丽玻纤增强40% 高抗冲击，高韧

2.供应PPS，A504X95日本东丽 玻纤增强40% 高流动,低亮点

3.供应PPS，A503日本东丽 玻纤增强30% 高流动

4.供应PPS，A504日本东丽 玻纤增强40% 标准级

5.供应PPS，A310M日本东丽 玻纤/无机增强70% 高强度，低翘曲

6.供应PPS，A604日本东丽 玻纤增强40% 高韧性

A610MG1，A504FG1，A670，A533X01，A390M65，A756M，A305M，A360MB，AR04B，E604，

7.供应PPS，1140A6日本宝理 阻燃V-0玻纤增强 40% 高强度

8.供应PPS，1130A6日本宝理 阻燃V-0 玻纤增强30% 高强度

9.供应PPS，1140A7日本宝理 阻燃V-0 玻纤增强40% 超高流动性

10.供应PPS，6165A6日本宝理 阻燃V-0 玻纤增强65%尺寸精密度优良

11.供应PPS，6165A4日本宝理 阻燃V-0 玻纤增强65%尺寸精密度优良

12.供应PPS 日本宝理 1130A1,1140T , 345A4 , 6465A62-BK , 1150A64 , 1140A64 6565A6