

ABS 250-X10 日本东丽 流动性高 硬度高

产品名称	ABS 250-X10 日本东丽 流动性高 硬度高
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	2.20/千克
规格参数	型号:250-X10 特性:机械强度高,高流动性,高刚性 ABS:丙烯腈-丁二烯-苯乙烯
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心7栋304房（注册地址）
联系电话	18925455957 18925455957

产品详情

ABS 250-X10 是一种具有高流动性和硬度高的材料，由丙烯腈、丁二烯和苯乙烯这三种成分构成。我们东莞市景亿塑胶有限公司引入新的生产设备和技术，以确保我们生产的 ABS 250-X10 符合高质量标准。该产品具有出色的机械强度、高流动性和高刚性等特性，使其在各种应用领域中都有广泛的用途。

ABS 250-X10 的物理特性使其成为一种理想的材料选择。其高机械强度意味着在应力和压力下具有优异的表现，能够承受较大的负荷而不易变形或断裂。这使得 ABS 250-X10 特别适用于需要抗冲击和耐磨损的应用，如机械零部件、汽车零件和电子设备外壳等。

此外，ABS 250-X10 还具有出色的流动性。这意味着在制造过程中，它能够更好地填充模具，并使成型零件表面光滑。其高流动性有助于提高生产效率，并减少生产过程中的物料浪费。因此，ABS 250-X10 是一种经济实用的材料选择。

硬度高是 ABS 250-X10 的另一个重要特点。高硬度使得该材料具有优异的刚性和耐久性，能够承受较大的力量和压力而不易变形。这使得 ABS 250-X10 成为制造需要较高稳定性和耐久性的产品的理想选择，如家电外壳和工业配件等。

在市场上，ABS 250-X10 的价格非常具有竞争力。这使得它成为一种经济实惠的选择，并且具有很高的性价比。我们东莞市景亿塑胶有限公司致力于为客户提供高质量、高性能的 ABS 250-X10，以满足他们对材料质量和生产效率的需求。

综上所述，ABS 250-X10 是一种具有机械强度高、高流动性和高刚性的 ABS 材料。其物理特性使其在各种应用领域中都具有广泛的用途。我们东莞市景亿塑胶有限公司将继续努力提供高质量、高性能的 ABS 250-X10，以满足客户的需求，并为他们的产品带来更高的竞争力。

文章结尾，为大家奉上这款ABS 日本东丽 250-X10的物性参数，如下图：

东丽ABS产品推荐：

推荐一：高透明ABS

ABS 920：高刚性，高透明。主要参数：熔体流动速率:25g/10min，密度:1.09g/cm³，成型收缩率:0.50%，缺口冲击强度:110J/m，拉伸强度:48.0MPa，热变形温度83.0。

推荐二：注塑级ABS

ABS 700主要性能：一般目的，中等抗撞击性。主要参数：熔体流动速率:23g/10min，密度:1.05g/cm³，成型收缩率:0.5%，缺口冲击强度:200J/m，拉伸强度:50.0MPa，热变形温度87.0。

推荐三：阻燃级ABS

ABS 884-X01主要性能：阻燃性能。主要参数：熔体流动速率:5.0g/10min，密度:1.15g/cm³，成型收缩率:0.55%，缺口冲击强度:250J/m，拉伸强度:49.0MPa，热变形温度76.0。

推荐四：电镀级ABS

ABS 325主要性能：可电镀，注射成型。主要参数：熔体流动速率:20g/10min，密度:1.04g/cm³，成型收缩率:0.50%，缺口冲击强度:270J/m，拉伸强度:41.0MPa，热变形温度88.0。

下单须知：

订货1吨以上广东部分地区可享受免费送货上门；省外客户物流，快递或货运；不便之处敬请谅解，谢谢!

原料到厂后，请不要拆外包装，应先仔细检查原料的外包装是否完好及原料型号是否与您所订购原料型号相匹配。

货物送达后，请第一时间检查，发现物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的，请让物流人员出具证明并保存，并在24小时内与我们联系。

如发货后未能及时收到，请及时与我们联系。

本公司原料售后的注塑加工由客户负责，如需帮助，我公司工程部将竭尽所能与您共同协商处理。

注：25公斤/包起订，批量可优惠，款到发货或物流代收。珠三角一天内到达，国内各地2-5天内到货。

温馨提示：因塑料行情会有所变更，请来电或在线QQ咨询！原料随货可提供：MSDS、COC、UL黄卡、SGS报告、物性表、材质证明及物质安全资料表等等。