

混凝土输送建筑机械胶管 高低压胶管缠绕编织

产品名称	混凝土输送建筑机械胶管 高低压胶管缠绕编织
公司名称	沧州市鹏坤建筑机械管件有限公司
价格	240.00/米
规格参数	材质:天然橡胶 用途:混凝土输送 厂家(产地):盐山鹏坤
公司地址	盐山县盐塔路工业区
联系电话	86-03177109976 13333275090

产品详情

沧州鹏坤建筑机械有限公司

主要生产直径80、100、125、150，长度1——6米的各种规格的胶管，产品造型美观，两层、四层钢丝，耐磨性能高，也可根据需要加工定做。产品在各大工程中得到广泛应用，经济效益显著！

1.产品技术支持：

本产品由本公司技术部联合国家胶管、胶布研究中心专家共同开发，采用独特配方及先进工艺生产。

2.产品特点：

内胶：采用聚氨酯和丁基橡胶为主要原材料，并加入特殊补强剂。成品内胶颜色为黄色透明状态，具有高耐磨、高韧性、耐高压等特点，耐磨指标是普通喷砂胶管的2-3倍。在同行业中享有“耐磨王”的美誉。

增强层：夹布喷砂胶管采用优质擦胶布作增强层，柔性好、承压能力强；钢编喷砂胶管采用镀铜胶管专用钢丝编织，承受工作压力是夹布胶管的3-4倍，具有耐压程度高，抗屈挠性能优越之特点。

3.使用范围：

产品主要用于各类隧道工程，井巷、洞室、护坡喷锚，在水电，矿业、军防等领域拥有广泛的应用领域。

4.质量承诺：

建议初次使用本产品时与其他厂家产品对比使用，比较本厂产品的优越性。低于普通喷砂胶管性能退还全部货款。

公司愿以优惠的价格、可靠的质量、先进的技术、良好的服务、优秀的职业道德，继续与各位精诚合作，携手共进，共同发展，共创辉煌！

产品详情：

河北鹏坤建筑机械有限公司是您最信赖专业生产输送泵软管的厂家，是经国家质量监督局批准的生产企业。目前，已形成集研发、生产、销售及服务于一体的专业团队！

批发/销售各大品牌胶管（大洋）（运河）（顺邦）（建邦）（现代）3米、6米各大型号品牌胶管系列产品，经国家工商行政管理总局商标局成功注册。以其性能先进，质量优良，规格型号齐全，售后服务完善，价格合理赢得了遍布全国大江南北的客户的青睐！

一、混凝土泵车端部橡胶输送软管，使用压力技术参数敬请用户认准：

125a普通型 使用压力不得超过4mpa、弯曲半径不小于1m、正常使用时每根不低于4000-5000立方混凝土的输送能力

150a普通型 使用压力不得超过3.5mpa、弯曲半径不小于1m、正常使用时每根不低于4000-5000立方混凝土的输送能力

125ab高压钢帘使用压力不得超过10mpa、弯曲半径不小于1m、正常使用时每根不低于10000立方混凝土的输送能力

150ab高压钢帘使用压力不得超过9.5mpa、弯曲半径不小于1m、正常使用时每根不低于10000立方混凝土的输送能力。

二、使用时应做好操作人员规范培训工作，不具备规范操作者不得上岗，连接端部时要防止管卡没有卡紧、密封圈损坏及未加密封圈，接管时未用同型号直径管口钢管、普通软管及现代型软管只能作端部出口使用，也不得代替连接弯管和直管使用，擅自使用责任自负。

三、堵管时必须处理正常后使用，如出口处砼堵管堆积堵管、混仓型堵管、管路泻浆型堵管、砼间歇超过型堵管、管路灰皮聚积型堵管、砼砂浆离析型堵管、砼离析型堵管、附加剂离析型堵管、s型输送管堵管、外混极热型堵管、外温极冷型堵管、空气积压型堵管、管径变异型堵管、骨料超大型堵管、流量失控型堵管等等。超常现象不及时排除会加热促使软管变形，管内骨料冲撞挤压和划动内壁，造成堆积部位软管鼓胀，特别是粒径3.5cm的砼骨料会出现超大型堵管现象，勉强输出时间越长危害越大，同时造成软管内壁不经常冲撞划破性越来越大，最后起鼓处会出现从小到大的起皮现象，如在法兰处出现也会构成同样后果（管头法兰粘接处脱落）。但只要选择各方面正确状态是一定会顺利达到砼送最佳境地，减少不必要的损失。

橡胶软管系列混凝土泵，打桩机橡胶软管规格一览表。

产品名称	橡胶软管规格（直径*长度）mm	适用机械	备注
低压橡胶软管	125*3000	混凝土泵、布料机	
低压橡胶软管	150*3000	混凝土泵、布料机	
高压橡胶软管	125*3000	混凝土泵、布料机	两层钢丝
高压橡胶软管	125*3000	混凝土泵、布料机、打桩机	四层钢丝
高压橡胶软管	125*4000	混凝土泵，布料机，打桩机	
高压橡胶软管	150*3000	混凝土泵	
高压橡胶软管	80*5000	砂浆泵，细石混凝土泵	
高压橡胶软管	80*6000	砂浆泵，细石混凝土泵	
高压橡胶软管	100*5000	砂浆泵，细石混凝土泵	
橡胶软管	76*6000	细石混凝土泵	

我们将以优质的产品竭诚为您服务。

欢迎来电：18632761321.

传真：0317-6083976

厂址:河北省 盐山县 盐塔路

"混凝土输送建筑机械胶管 高低压胶管缠绕编织"的厂家(产地)为盐山鹏坤，公称外径是125（mm），材质为天然橡胶，用途是混凝土输送，壁厚为10（mm），长度是3（m）