

酚醛磁漆运输危险性鉴定 酚醛树脂漆海运报办理

产品名称	酚醛磁漆运输危险性鉴定 酚醛树脂漆海运报办理
公司名称	广州国检中心（运输鉴定、危险特性分类鉴定） 部门
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号(2号 厂房)1楼自编102房（注册地址）
联系电话	13609641229 13609641229

产品详情

酚醛树脂也叫电木，又称电木粉。原为无色或黄褐色透明物，市场销售往往加着色剂而呈红、黄、黑、绿、棕、蓝等颜色，有颗粒、粉末状。广泛应用于防腐蚀工程、胶粘剂、阻燃材料、砂轮片制造等行业。液体酚醛树脂为黄色、深棕色液体，如：碱性酚醛树脂主要做铸造黏结剂。普货海运出口比较简单，订舱之后安排送货，放单提箱，普货可以做拖车和内装，不需要排进港计划，船来了就可以直接进港。普货海运出口需要货物运输条件鉴定书，证明是普货，需要鉴定。储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房，库温不宜超过37°C，应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。保持容器密封，远离火种、热源，库房必须安装避雷设备。可燃性危险特性：不燃，火场产生辛辣刺激烟雾。储运时库房通风低温干燥，与氧化剂，食品分开储运，运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备，使用槽(罐)车运输时应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电，运输工具上应根据相关运输要求张贴危险标志、公告。灭火剂选用砂土，二氧化碳，泡沫，干粉。

申报要素：1:品名；2:品牌类型；3:出口享惠情况；4:外观（形状；透明度；颜色等）；5:成分含量；6:单体单元的种类和比例；7:底料来源（再生料、瓶片料、新料、副牌料）；8:品牌（中文或外文名称）；9:型号；10:签约日期；11:用途；12:GTIN；13:CAS；14:其他。酚醛树脂海运出口所需要的资料：订舱资料：货运委托书，英文版MSDS，货物运输条件鉴定报告。普货海运出口提前7天订舱，订舱资料发订舱口。船公司审核出预配后，发进仓单给客户，确认做拖车或内装，普货开港了就可以进港，向海关进行货物出口报关。需要注意的是报关单上的毛重、净重要和箱单一致，境内货源地一定要准。不然会影响货物顺利出口。出口流程：订舱——报关——进港——上船——签发提单。