

缠绕管8.0mm pe 束线缠绕松散线束

产品名称	缠绕管8.0mm pe 束线缠绕松散线束
公司名称	东莞市欧若电子有限公司
价格	.00/米
规格参数	材质:pe 用途:束线缠绕松散线束 厂家(产地):广东东莞
公司地址	中国 广东 东莞市 黄江镇 江海城 华安工业区 9栋
联系电话	86-076982028628 13827266582

产品详情

- 1、材质：pe本色/黑色。
- 2、结束方法：剪下所需长度，以扎线带固定一端，再将卷束带依顺时针方向卷绕即可。
- 3、用途：结束电线并有保护电线免于割伤及绝缘。

pe缠绕管，塑料缠绕管，内径2.5mm-30mm均可生产。

产品材质：pe聚乙烯（ ）工作温度：-30 ~ + 80 短时可达 + 100 结构：内部和表外均为螺纹型

颜色：黑色，透明本色（根据需要可定做其它颜色）供应范围：pe阻燃，非阻燃均可

特性：柔韧性好，表面光泽、耐化学腐蚀，耐酸碱应用领域：重要用于汽车配线专用、也可用于机床机械，自动化仪表，电机马达，保护电缆电线不受外力磨损及绝缘。

特点：

- （1）耐腐蚀性强：由于管道材料为抗腐蚀的pe或pp，因此不会被污水及废水中的酸碱及油份等腐蚀。
- （2）抗外击力强：由于管道为柔性管道，受到外部冲击力时，恢复原形优越。地基沉降情况下也不会破裂。

(3) 耐老化性能强：由于管道的基材特性在20摄氏度可有效使用50年以上，因此，管道有较强的抗老化性。

(4) 耐寒性能强：在零下20摄氏度的环境里，管材不会冻破或膨胀漏水。

(5) 重量轻：管材重量仅为同规格混凝土管的1/8，便于运输，施工方便不需使用大型施工设备。

(6) 施工简便成本低：由于管道重量轻，连接方便，对开挖工程要求不高，在城市排水工程建设时，能大量节省所需的工程时间和工程费用。

(7) 连接方便：由于管道连接件为预制品，在施工现场即可简便迅速的施工。

(8) 耐磨性优越：管道摩擦阻力系数低，介质输送能力强，耐磨性远高于金属管及混凝土管。

(9) 排水流通性好：内部光滑，摩擦阻力小，排水速度快。

(10) 经济性好：原材料价格低，施工、管理、维持费用低。

(11) 不污染环境：聚乙烯本身是无毒性可再生利用材料，不会污染环境。

产品用途：

(1) 市政、公寓、住宅园地等城市下水及雨、污废水管道；

(2) 地中线及通信电缆保护；

(3) 灌溉水路，农业用水（农地整理）；

(4) 工厂及养畜场等的污水管道；

(5) 高尔夫球场、运动场、车辆通行道路、广场等的排水管；

(6) 下水终末处理场，污水处理场；

(7) 各种下水过路点。

"供应缠绕管8.0mm"的厂家(产地)为广东东莞，公称外径是8.0（mm），材质为PE，用途是束线缠绕松散线束，壁厚为0.5（mm），长度是12（m）