

# POM GH-25(日本宝理增强级) 宝理塑料

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | POM GH-25(日本宝理增强级) 宝理塑料       |
| 公司名称 | 惊虹新材料(上海)有限公司                 |
| 价格   | .00/件                         |
| 规格参数 |                               |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层(注册地址) |
| 联系电话 | 13761535010 13761535010       |

## 产品详情

POM塑胶原料加工知识:

(1)POM加工前可不用干燥,好在加工过程中进行预热(800 ° C左右),对产品尺寸的稳定性有好处

(2) POM的加工温度很窄(0~215 ),在炮筒内停留时间稍长或温度超过220 ° C时就会分解,产生刺激性强的甲醛气体(3)POM料注塑时保压压力要较大(与注射压力相近),以减少压力降。螺杆转速不能过高,残量要少

(4)POM产品收缩率较大,易产生缩水或变形。POM比热大,模温高(800~100 ° C),产品脱模时很烫,需防止烫伤手指(5)POM宜在“中压、中速、低料温、较高模温”的条件下成型加工,精密制品成型时需用控制模温

(6)具高机械强度和刚性

(7)环境抵抗性、耐有机溶剂性佳

(8)耐反覆冲击性强,良好的电气性质,复原性良好,具自己润滑性、耐磨性良好,尺寸安定性优

市场开发和用于汽车燃油系统部件的DURACONR POM的新品级[新]

结合了高强度,良好的蠕变和滑动特性的POM ww-09[新]

多种DURACONR POM高滑动牌号

用于食品接触/饮用水供应应用的新POM等级固相挤出成型级/EX-O9 WK2001

CP15X/耐蠕变

LV系列:低VOC POM