

杭州玻璃贴膜 防爆防火玻璃贴膜 银行、办公楼、学校安全膜

产品名称	杭州玻璃贴膜 防爆防火玻璃贴膜 银行、办公楼、学校安全膜
公司名称	杭州萧山河上镇凌翔建材商行
价格	258.00/平方米
规格参数	厂家(产地):美国 材质:pe薄膜 类型:防震膜
公司地址	河上镇大桥村
联系电话	86 0571 56125067

产品详情

防爆安全膜原理

提高玻璃防爆性能的关键使缓解外部冲击力，只要通过两方面来实现：

第一：充分利用粘胶层和金属镀层提高玻璃的刚性，将冲击力表面分解。金属都具有良好的延展性和强韧度（特别是金、银、锡、铂、钛等贵金属），在遭受外力时，金属镀层可以有效抵消和分解冲击。即使玻璃破碎时，玻璃膜中的金属材料会产生一种拉伸力，和粘胶层的胶质共同作用牵拉住玻璃碎片，使它固定不会飞溅，从而有效的保护人身及财产安全。

第二：通过膜独具有的叠层间相互滑动的微位移，化解穿过玻璃作用到安全膜的冲击应力，可以缓解绝大部分冲击，形成独特的抗撞击性，据测算可增强400倍的玻璃强度，有效的阻止因外力撞击所导致的玻璃破碎伤人。

此外，jinsev window films时间越长，膜跟玻璃的黏合度越强，到最后玻璃与膜融为一体。这也是jinsev在同类产品中能够脱颖而出的一个重要原因。

贴膜七问

1、贴膜后玻璃门窗如何清洁？

在施工7天后，可用毛巾或不起毛软布，蘸取家用清洁剂清洁窗户，有腐蚀作用的物品及会损伤薄膜的洗涤工具不宜使用。

2、有弧度的玻璃能装贴吗？

能贴，因为建筑膜是以高韧度的pet为材料，具有良好的收缩性能，可以安全平整的装贴。

3、贴膜后还需要挂窗帘吗？

家具装贴玻璃膜后，可省去挂多层窗帘和清洗窗帘的麻烦，还能增添门窗的视觉效果和时尚感。

4、贴膜玻璃能用多久？

贴膜和玻璃粘贴非常牢固，所以一般条件下10-15年不会脱落贴膜后节约能源费用，1-2年基本收回贴膜投资，经济实用。

5、如果窗户有雨水进入，贴膜会脱落吗？

不会，建筑膜不但有防爆、防撞功能并且具有防雨水的功能。

6、家里已安装夹层玻璃还需要贴膜吗？

如果夹层玻璃的第二片玻璃的外侧贴上隔热膜，其隔热效果就更为显著，并且贴膜后能有效防止光污染和玻璃飞溅。

7、公司如何处理客户服务的？

可通过公司热线电话咨询或来访说明您的需要，公司派人员上门实地测量，确认方案，签定合同，约定施工时间，施工完毕，业主验收结算，公司提供品质保证书。

施工步骤

1、量玻璃窗尺寸；

2、按所需尺寸裁剪玻璃膜；

3、向窗玻璃喷施玻璃清洗液，然后用钢刮轻轻刮洗玻璃，再用软刮刮洗，直到玻璃清洁为止；

4、按从上至下的顺序从塑料纸（贴膜的辅膜）上揭下玻璃膜；

5、在洗净的玻璃上和玻璃膜的正反面同时喷上玻璃清洗液；

6、小心将贴膜对正放到玻璃窗上，将玻璃底边塞入穿缝，四面稍有些剩余，整张玻璃膜外表都喷上玻璃安装液，再用软刮刮平定位，从上往下，从左向右，用软刮将玻璃膜刮平；

7、将玻璃边缘多余部分用美工刀裁剪；

8、操作人员检查有无不完善之处，若有就重复操作。若有膜面已被划伤，有大的褶皱或被划破要撕掉重贴；

9、贴膜后的保养：

贴膜后48小时之内不要用含有酒或氨气的溶液洗膜；不要用指甲或尖锐物将膜边缘拨开，以免

污染物进入；如有气泡必须在24小时内进行处理，不要把粘性标签直贴在膜上。此外，为确保贴膜后膜与玻璃彻底粘牢；不要让空调风口对着膜吹风。清洗膜时，应用柔软、清洁的布蘸上肥皂水轻轻拭擦；不要用纸巾及摩擦力大的布擦拭膜。

"供应杭州玻璃贴膜 防爆防火玻璃贴膜 银行、办公楼、学校安全膜"的厂家(产地)为美国，材质是PE薄膜，类型为防震膜，型号是JNW-080，厚度为0.26（mm），宽度是1520（mm），拉伸性能为30.000