杭州玻璃贴膜 防爆防火玻璃贴膜 银行、办公楼、学校安全膜

| 产品名称 | 杭州玻璃贴膜 防爆防火玻璃贴膜 银行、办公楼、学校安全膜 |
|------|---------------------------------|
| 公司名称 | 杭州萧山河上镇凌翔建材商行 |
| 价格 | 258.00/平方米 |
| 规格参数 | 厂家(产地):美国 材质:pe薄膜 类型:防震膜 |
| 公司地址 | 河上镇大桥村 |
| 联系电话 | 86 0571 56125067 |

产品详情

防爆安全膜原理

提高玻璃防爆性能的关键使缓解外部冲击力,只要通过两方面来实现:

第一:充分利用粘胶层和金属镀层提高玻璃的刚性,将冲击力表面分解。金属都具有良好的延展性和强韧度(特别是金、银、锡、铂、钛等贵金属),在遭受外力时,金属镀层可以有效抵消和分解冲击。即使玻璃破碎时,玻璃膜中的金属材料会产生一种拉伸力,和粘胶层的胶质共同作用牵拉住玻璃碎片,使它固定不会飞溅,从而有效的保护人身及财产安全。

第二:通过膜独具有的叠层间相互滑动的微位移,化解穿过玻璃作用到安全膜的冲击应力,可以缓解绝大部分冲击,形成独特的抗撞击性,据测算可增强400倍的玻璃强度,有效的阻止因外力撞击所导致的玻璃破碎伤人。

此外,jinsev window films时间越长,膜跟玻璃的黏合度越强,到最后玻璃与膜融为一体。这也是jinsev在同类产品中能够脱颖而出的一个重要原因。

贴膜七间

1、贴膜后玻璃门窗如何清洁?

在施工7天后,可用毛巾或不起毛软布,醮取家用清洁剂清洁窗户,有腐蚀作用的物品及会损 伤薄膜的洗涤工具不宜使用。 2、有弧度的玻璃能装贴吗?

能贴,因为建筑膜是以高韧度的pet为材料,具有良好的收缩性能,可以安全平整的装贴。

3、贴膜后还需要挂窗帘吗?

家具装贴玻璃膜后,可省去挂多层窗帘和清洗窗帘的麻烦,还能增添门窗的视觉效果和时尚感。

4、贴膜玻璃能用多久?

贴膜和玻璃粘贴非常牢固,所以一般条件下10-15年不会脱落贴膜后节约能源费用,1-2年基本 收回贴膜投资,经济实用。

5、如果窗户有雨水进入,贴膜会脱落吗?

不会,建筑膜不但有防爆、防撞功能并且具有防雨水的功能。

6、家里已安装夹层玻璃还需要贴膜吗?

如果夹层玻璃的第二片玻璃的外侧贴上隔热膜,其隔热效果就更为显著,并且贴膜后能有效防止光污染和玻璃飞溅。

7、公司如何处理客户服务的?

可通过公司热线电话咨询或来访说明您的需要,公司派人员上门实地测量,确认方案,签定合同 ,约定施工时间,施工完毕,业主验收结算,公司提供品质保证书。

施工步骤

- 1、量玻璃窗尺寸;
- 2、按所需尺寸裁剪玻璃膜;
- 3、向窗玻璃喷施玻璃清洗液,然后用钢刮轻轻刮洗玻璃,再用软刮刮洗,直到玻璃清洁为止;
- 4、按从上至下的顺序从塑料纸(贴膜的辅膜)上揭下玻璃膜;
- 5、在洗净的玻璃上和玻璃膜的正反面同时喷上玻璃清洗液;
- 6、小心将贴膜对正放到玻璃窗上,将玻璃底边塞入穿缝,四面稍有些剩余,整张玻璃膜外表都喷上玻璃安装液,再用软刮刮平定位,从上往下,从左向右,用软刮将玻璃膜刮平;
- 7、将玻璃边缘多余部分用美工刀裁剪;
- 8、操作人员检查有无不完善之处,若有就重复操作。若有膜面已被划伤,有大的褶皱或被划破要撕掉重贴;
- 9、贴膜后的保养:

贴膜后48小时之内不要用含有酒或氨气的溶液洗膜;不要用指甲或尖锐物将膜边缘拨开,以免

污染物进入;如有气泡必须在24小时内进行处理,不要把粘性标签直贴在膜上。此外,为确保贴膜后膜与玻璃彻底粘牢;不要让空调风口对着膜吹风。清洗膜时,应用柔软、清洁的布醮上肥皂水轻轻拭擦;不要用纸巾及摩擦力大的布擦拭膜。

"供应杭州玻璃贴膜 防爆防火玻璃贴膜 银行、办公楼、学校安全膜"的厂家(产地)为美国,材质是PE薄膜,类型为防震膜,型号是JNW-080,厚度为0.26(mm),宽度是1520(mm),拉伸性能为30.000