

28KHz50W清洗换能器

产品名称	28KHz50W清洗换能器
公司名称	杭州瑞利超声器件公司
价格	43.00/PCS
规格参数	加工定制:是 品牌:ruili 型号:28h
公司地址	中国 浙江 杭州市 西湖区 华星路96号瑞利大厦
联系电话	86-057156782277 13957102829

产品详情

型呈 rlu-4535d-28sa

简称 28k50w

此型换能器是在典型日系台湾系的杰作基础上，瑞利仅更改了后幅射块设计，以利装配时机械手紧固，同时提升换能器q值和振速。此型产品在瑞利富阳工厂已有35年以上生产历史，深受国内外清洗工程设备制造商的青睐！

性能指标

谐振频率：28 ± 0.5 khz

静态电容：3800 ± 10% pf

等效阻抗： 15

额定功率：50w

外六角螺栓blt型装配工艺

产品特点

瑞利换能器部件材质	普通换能器部件材质
后负载块 调质处理结构合金铬钢	普通碳素结构钢

压电陶瓷元件	瑞利军用级五元系高稳定性压电元件	国产民用级压电元件
螺栓	自制调质处理细牙圆螺纹合金钢	市场标准粗牙螺栓
前负载块	国内正厂铝合金	国产铝合金

生产工艺流程区别	
瑞利换能器	普通换能器
前后盖板、电极片、元件的设备处理	人工处理
铝前盖板声匹配过渡结构层	无
初装同心度检测	人工目测
同轴度预应力施加	无
垂直轴心等速扭矩紧固	人工加力方式
国际专业仪表检测(年度按国军标检定)	国产仪表检测
温度应力老化	自然或温度老化
平行力矩等压紧固(二次加力)	无
出厂数据hp4294或th2818检测	国产阻抗分析仪(无计量标定)
耐压测试	无

"28KHz50W清洗换能器"的加工定制为是，品牌是RUILI，型号为28H，种类是换能器，标称频率为28K（MHz），负载电容是5000（pF），负载谐振电阻为6（），基准温度是25（）