

距离传感器 宏通

产品名称	距离传感器 宏通
公司名称	广州宏通电子科技有限公司
价格	1800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:宏通 型号:ht-bef
公司地址	广州市天河区棠东官育路4号整栋（部位：B508）
联系电话	38809916

产品详情

bef系列超声波距离传感器，采用超声波回波测距原理，运用精确的时差测量技术，检测传感器与目标物之间的距离，采用本厂开发的小角度，小盲区超声波传感器，具有测量准确，无接触，防水，防腐蚀，低成本等优点，可应于液位，物位检测，特有的液位，料位检测方式，可保证在液面有泡沫或大的晃动，不易检测到回波的情况下有稳定的输出。

产品型号： ht-bef1501 (0.15-1m) ht-bef2002
(0.20-2m) ht-bef2503 (0.25-3m)

ht-bef3505 (0.35-5m)应用：液位，物位，料位检测，工业过程控制等。技术参数：

供电电压： 12v / 24v dc检测距离： 1.0-5.0米 (0.3*0.3米平面目标)盲区： 0.15-

0.35米重复精度： 0.5%或2mm声束角： 10-15 ° 输出： 数字信号：rs232 / rs485

模拟信号：4-20ma / 0-5v / 0-10v 开关信号

：pnp或npn (以上任选其一,在订货时确定)距离设置，校准方式： 按

键 / 示教设定led显示器/电源适配器：（可选）输出接口： m1

2航空插头或直接引线(5芯)传感器输出线允许长度： <50米外壳材料： 1) 主体：

不锈钢 2) 传感头： abs工程塑料防护等级：（传感器前端）ip67工作温

度： -20-70 外型尺寸（mm）：30(直径)*80(长,不包括插头)

联系索取详细说明书实物图片见公司相册

"供应距离传感器"的型号为HT-BEF，重复性是0.5（%F.S.），分辨率为2mm，输出信号是数字型，品牌为宏通，种类是声波，防护等级为IP67，加工定制是是，制作工艺为集成