

高宝机双张检测器 dbk

产品名称	高宝机双张检测器 dbk
公司名称	东莞市长安欧润印刷设备贸易行
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:dbk 型号:4
公司地址	中国 广东 东莞市 长安镇厦岗社区金沙东路5号
联系电话	86-76982750665 13902615380

产品详情

德国超声波双张检测控制器

I 创新技术，该技术的核心部分完全和海德堡、高宝、罗兰最新款印刷机是一样的，升级后完全达到新款印刷机的检测性能。

I 可从第一张纸起自动设置适合薄纸材料的参数（无需调节和学习）*响应时间500 μ s

∴可进行非常快的双张和缺张检测*材料厚度从20到1200g/m²

∴有广泛的应用范围*检测胶片，薄金属和细瓦楞板纸∴以及其他很多材料*

m18紧凑型外壳∴在有限的空间里安装方便

专业用于德国：海德堡、罗兰、高宝印刷机;同时还适用于：小森、三菱、国产印刷机等等

适用对象：（需要避免双张白纸的厂家）经常需要厚、薄纸转换的印刷厂检测范围：20克每平方米到1200克每平方米的-卡纸、书纸、双粉纸、胶片或金属箔等为何升级：1.厚、薄纸转换，经常需要调节机械双张，有时由于调节不当，经常造成打烂橡皮布或者经常出现白纸，造成客户投诉或退货；增加人手收纸，生产成本提高且不可能完全避免人为大意或错漏。2.短版货-调节不到位，经常停飞达，造成经常开、停机损耗严重，色彩不均匀。长版货-开始调节到位，但由于印刷机长期高速度运转时产生的振动，使得机械双张控制器在受到长期振动力下有可能走位，双张白纸依然无法避免。

参数特性：

显示方式	绿灯：准备 红灯：双张	发射器线缆	发射器：1200mm 接收器：1000mm
------	----------------	-------	--------------------------

	红灯闪烁：缺纸		2针插入式连接器
盲区	在发射器和接收器前7mm	双张输出	500 ma (ub-2v)
超声波频率	400 khz	缺纸输出	500 ma (ub-2v)
分辨率	不粘在一起的2张	控制输入电压	响应时间6.5 ms : ue > 9vdc
工作区域	面积重量20-1200g/m2 的纸张	控制输入描述	响应时间2.5 ms : ue > 5vdc 自动运行模式，dbk连续检测 保持开环或连接到-ub，响应时 ms.如果控制输入连接到+ub
工作电压	20 - 30 v d.c		
电压脉动	± 10 %	防护等级en60 529	ip 65
空载电流损耗	45 ma	工作温度	+5 ° c至 +60 ° c
连接类型	5芯线，2m长	储存温度	-40 ° c到 +85 ° c
响应时间	2.5 ms or 6.5 ms	切断延时	10 ms
发射与接收空隙	40mm ± 3mm	重量	280g

"高宝机双张检测器"的是否提供加工定制为否，品牌是DBK，型号为4，种类是声波，材料为金属，材料物理性质是导体，材料晶体结构为非晶，制作工艺是集成，输出信号为开关型，防护等级是A，线性度为/（%F.S.），迟滞是/（%F.S.），重复性为/（%F.S.），灵敏度是/，漂移为/，分辨率是/