

上海申冈泵业COB-G高温磁力驱动泵

产品名称	上海申冈泵业COB-G高温磁力驱动泵
公司名称	上海申冈泵业制造有限公司
价格	8888.00/箱
规格参数	类型:高温磁力驱动泵 品牌:申冈 型号:cqb-g
公司地址	嘉定区外冈沪宜公路5888号
联系电话	021-59587333

产品详情

cqb-g

系列磁力泵适用与石油、化工、制药、冶炼、电镀、环保、食品、影视洗印、水处理、国防等行业。是输送高温类易燃、易爆、挥发、有毒、稀有贵重液体和各类腐蚀性液体的理想设备。适用与输送最大系列工作压力1.6mpa，温度不超过280度，密度不大于1840kg/m³，粘度不大于30cm²/s的不含硬颗粒和纤维的液体。

高温磁力驱动离心泵(简称高温磁力泵)通常由电机、磁力偶合器水冷却装置和耐腐蚀离心泵四大部分组成。主要特点：利用磁力偶合器传递动力,完全无泄漏。当电动机带动磁力偶合器的外磁钢旋转时，磁力线穿过了间隙和隔离套，作用与内磁钢上，使泵转子与电动机同步旋转，无机械接触地传递扭矩。在泵的动力输入端，由于液体被封闭在静止的隔离套内，没有动密封因而无泄漏，磁力偶合器的磁性材料采用了高温介质而保持强大的磁力扭矩。在电机与磁力偶合器之间加装了水冷却装置，防止泵送高温介质之热量传导至电机。以保持电机的正常运转，从而达到无泄露输送高温介质。泵的过流部件根据需要可分别采用1cr18ni9ti、304、304l、302、321、316、316l、ub6、cd4mcu、钛合金、镍基合金等耐腐蚀材料。

【主要用途】

cqb-g
系列磁力泵适用与石油、化工、制药、冶炼、电镀、环保、食品、影视洗印、水处理、国防等行业。是输送高温类易燃、易爆、挥发、有毒、稀有贵重液体和各类腐蚀性液体的理想设备。适用与输送最大系列工作压力1.6mpa，温度不超过280度，密度不大于1840kg/m³，粘度不大于30cm²/s的不含硬颗粒和纤维的液体。

【性能参数】

型号	流量q m3/h	扬程h m	汽蚀 余量 npsh m	转速n r/min	轴功率 pakw	效率 %	配带电动机功率kw		
							介质密度g/cm3		
							1	1.3	1.84
cqb-g 32-20-125	1.93.23. 8	22201 8.5		2900	0.490.58 0.62	233 031	y 801-2 yb 0.75	y 802-2 yb 1.1	y 90s-2 yb 1.5
cqb-g 32-20-160	1.93.23. 8	34322 9		2900	0.840.99 1.03	212 829	y 802-2 yb 1.1	y 90s-2 yb 1.5	y 90l-2 yb 2.2
cqb-g 40-20-105	3.86.37. 5	1312.5 11		2900	0.420.55 0.56	322 940	y 801-2 yb 0.75	y 802-2 yb 1.1	y 90s-2 yb 1.5
cqb-g 40-25-125	3.86.37. 5	22201 8.5		2900	0.810.98 1.05	283 536	y 802-2 yb 1.1	y 90l-2 yb 2.2	y 100l-2 yb 3.0
cqb-g 40-25-160	3.86.37. 5	34322 9		2900	1.411.72 1.79	253 233	y 90l-2 yb 2.2	y 100l-2 yb 3.0	y 112m-2 yb 4.0
cqb-g 40-25-200	3.86.37. 5	52.550 48		2900	3.023.43 3.77	182 526	y 112m- yb 2 4.0	y 132s1- yb 2 5.5	y 132s2-2 yb 7.5
cqb-g 50-40-85	7.512.5 15	987.5	3.53. 54.0	2900	0.460.56 0.61	404 950	y 801-2 yb 0.75	y 802-2 yb 1.1	y 90s-2 yb 1.5
cqb-g 50-32-105	7.512.5 15	1312.5 11	3.53. 54.0	2900	0.7600.9 10.94	354 748	y 802-2 yb 1.1	y 90s-2 yb 1.5	y 90l-2 yb 2.2
cqb-g 50-32-125	7.512.5 15	22201 8.5	3.53. 54.0	2900	1.491.62 1.63	304 243	y 90l-2 yb 2.2	y 100l-2 yb 3.0	y 112m-2 yb 4.0
cqb-g 50-32-160	7.512.5 15	34322 9	3.53. 54.0	2900	2.482.79 2.96	283 940	y 100l-2 yb 3.0	y 112m- yb 2 4.0	y 132s1-2 yb 5.5

cqb-g 50-32-200	7.512.5 15	52.550 48	3.53. 54.0	2900	5.105.49 6.13	213 132	y 132s2- yb 2 7.5	y 132s2- yb 2 7.5	y 160m1- yb 2 11
cqb-g 50-32-250	7.512.5 15	82807 8.5	3.53. 54.0	2900	9.5710.8 913.32	17.5 252 6	y 160m2 yb -2 3.0	y 160m yb 2-1 8.5	y 180m-2 yb 5.5
cqb-g 65-50-125	152530	22201 8.5	3.53. 54.0	2900	2.252.67 2.91	405 152	y 100l-2 yb 3.0	y 112m- yb 2 4.0	y 132s1-2 yb 5.5
cqb-g 65-50-160	152530	34322 9.5	3.53. 54.0	2900	4.345.07 5.48	324 344	y 132s1- yb 2 5.5	y 132s2- yb 2 7.5	y 160m1- yb 2 11
cqb-g 65-40-200	152530	53504 7	3.53. 54.0	2900	8.669.20 10.1	253 738	y 160m1 yb -2 11	y 160m yb 2-2 15	y 160l-2 yb 18.5
cqb-g 65-40-250	152530	82807 8.5	3.53. 54.0	2900	13.414.7 216.88	253 738	y 160l-2 yb 18.5	y 180m- yb 2 22	y 200l1-2 yb 30
cqb-g 80-65-125	305060	22.520 18	4.04. 04.5	2900	4.485.24 5.55	415 253	y 132s1- yb 2 5.5	y 132s2- yb 2 7.5	y 160m1- yb 2 11
cqb-g 80-65-160	305060	34322 9	4.04. 04.5	2900	7.729.08 9.67	364 849	y 160m1 yb -2 11	y 160m yb 2-2 15	y 160l-2 yb 18.5
cqb-g 80-50-200	305060	53504 7	4.04. 04.5	2900	12.0314. 8016.34	364 647	y 160l-2 yb 18.5	y 180m- yb 2 22	y 200l1-2 yb 30
cqb-g 80-50-250	305060	84807 5	4.04. 04.5	2900	19.0623. 0826.07	364 647	y 200l1- yb 2 30	y 220l2- yb 2 37	y 225m-2 yb 45
cqb-g 100-80-125	601001 20	23201 6.5	4.04. 04.5	2900	8.359.73 9.46	455 657	y 160m1 yb -2 11	y 160m yb 2-2 15	y 200l1-2 yb 30
cqb-g 100-80-160	601001 20	35322 8	4.04. 04.5	2900	12.4315. 8516.34	465 556	y 160l-2 yb 18.5	y 180m- yb 2 22	y 200l1-2 yb 30

cqb-g 100-65-200	601001 20	54504 7	4.04. 04.5	2900	21.0125. 6928.44	425 356	y	20011-	y	22012-	y	225m-2
							yb	2	yb	2	yb	
							30		37		45	
cqb-g 100-65-250	601001 20	86807 4.5	4.04. 04.5	2900	37.9845. 3949.69	374 849	y	250m-	y	280s-2	y	280m-2
							yb	2	yb		yb	
							55		75		90	

"上海申冈泵业COB-G高温磁力驱动泵"的类型为高温磁力驱动泵，材质是不锈钢，原理为叶片泵，用途是化工泵，泵轴位置为卧式，性能是无泄露，叶轮数目为单级，型号是CQB-G，品牌为申冈，适用范围是化工，食品，国防，制药，流量为3.2-100（m³/h），扬程是20-80（m），吸入口径为50（mm），排出口径是32（mm）