

# 磁力泵 氟塑料磁力泵 25CQF-15磁力泵 磁力泵

产品名称	磁力泵 氟塑料磁力泵 25CQF-15磁力泵 磁力泵
公司名称	杭州五邦工业泵有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	类型:塑料磁力泵 品牌:五邦 型号:25cqw-15
公司地址	中国 浙江 杭州市 长浜路68号
联系电话	86 0571 85204428 13588809326

## 产品详情

### cqf系列工程塑料磁力泵图片

### cqf系列工程塑料磁力泵特点

流量范围：1.2-204m<sup>3</sup>/h扬程范围：3-50m使用温度：-15 -300 配套功率：0.025-30kw工作压力： 1.6 mpa过流材质：增强聚丙烯、不锈钢

### cqf系列工程塑料磁力泵详细资料

cq型磁力驱动泵(简称磁力泵)是将永磁联轴器的工作原理用于离心泵的新产品，设计合理，工艺先进，具有全密封、无泄漏、耐腐蚀的特点，其性能达到国外同类产品的先进水平。

该磁力泵以静密封取代动密封，使泵的过流部件处于完全密封状态，彻底解决了其它泵的机械密封无法避免的跑、冒、滴之弊病，磁力泵选用耐腐蚀、高强度的工程塑料、钢玉陶瓷、不锈钢作为制造材料，因此它具有良好的抗腐蚀性能，并可以使输送介质免受污染。

磁力泵结构紧凑、外形美观、体积小、噪声低、运行可靠、使用维修方便。可广泛用于化工、制药、石油、电镀、食品、电影照相洗印、科研机构、国防工业等单位抽送酸、碱液、油类、稀有贵重液、毒液、挥发性液体、以及循环水设备配套、过滤机配套。特别是易漏、易燃、易爆液体的抽送，选用此泵则更为理想。

**cqf系列工程塑料磁力泵性能参数**

型号	口径(mm)		扬程 (m)	流量		电机功率 (kw)	转速 (r/min)	电压 (v)
	进口	出口		(l/min)	(m3/h)			
10cqf-3	10	8	3	19	1.14	0.025	2850	
14cqf-5	14	10	5	20	1.2	0.12	2900	380/2
16cqf-8	16	12	8	25	1.5	0.18		380/2
20cqf-12	20	14	12	50	3	0.37		380/2
25cqf-15	25	20	15	110	6.6	1.1		
32cqf-15	32	25	15	110	6.6	1.1		
32cqf-25	32	25	25	110	6.6	1.1		
40cqf-20	40	32	20	180	10.8	2.2		
50cqf-25	50	40	25	240	14.4	4		
50cqf-40	50	40	40	220	13.2	4		
50cqf-50	50	40	50	130	7.8	5.5		
65cqf-25	65	50	25	280	16.8	5.5		
65cqf-35	65	50	35	450	27	7.5		
80cqf-35	80	65	35	850	51	11		
80cqf-50	80	65	50	850	51	15		

"供应磁力泵 氟塑料磁力泵 25CQF-15磁力泵 厂家直销磁力泵"的类型为塑料磁力泵，品牌是五邦，材质为工程塑料，原理是离心泵，用途为化工泵，泵轴位置是卧式，性能为无泄露，叶轮数目是单级，适用范围为化工、制药、石油、电镀、食品、电影照相洗印、科研机构、国防工业，流量是6.6（m3/h），扬程为15（m），吸入口径是25（mm），排出口径为20（mm），型号是25CQF-15