

PA9T 日本可乐丽 TA112 耐热性 注塑级 PA9T 工程塑料

产品名称	PA9T 日本可乐丽 TA112 耐热性 注塑级 PA9T 工程塑料
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	58.00/千克
规格参数	可乐丽:可乐丽 TA112:TA112 日本:日本
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

Genestar TA112

Polyamide 9T

Kuraray Co., Ltd.

填料

产品说明：

Genestar TA112 is a reinforced injection grade.

Main features of TA112 are;

High reflectivity

Less color change by heat and light

High reliability

Examples of application are;

LED reflectors

物性信息：

基本信息

填料/增强材料 填料

特性 反射率高

耐热性，高

用途 反射镜

加工方法 注射成型

物理性能额定值单位制测试方法

密度 1.48 g/cm ISO 1183

收缩率

流动：1.00 mm 0.50 %

横向流动：1.00 mm 0.90 %

机械性能额定值单位制测试方法

抗张强度 75.0 MPa ASTM D638

伸长率 (断裂) 1.5 % ASTM D638

弯曲模量 6000 MPa ASTM D790

弯曲强度 140 MPa ASTM D790

热性能额定值单位制测试方法

载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) 275 ° C ASTM D648

电气性能额定值单位制测试方法

体积电阻率 1.0E+16 ohms · cm ASTM D257

可燃性额定值单位制测试方法

UL 阻燃等级 (3.00 mm) HB UL 94

补充信息额定值单位制

Bar Flow Length 1(320 ° C, 500.0 m) 4.40 cm

备注

1.750kgf