

不锈钢直动活塞式高压电磁阀

产品名称	不锈钢直动活塞式高压电磁阀
公司名称	广州秉控阀门有限公司
价格	1280.00/台
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路5号2113房（仅限办公用途）
联系电话	020-29815170 18620867397

产品详情

不锈钢直动活塞式高压电磁阀是本公司生产的特种产品，采用独特的高分子复合密封材料，在其在保证高压密封的情况下，也保证了低压的零泄漏，瞬间通电开启，不存在压力差，零压启动，被广州应用于西气东输，川气东送工程用于高压天然气的自动控制。

不锈钢直动活塞式高压电磁阀工作原理：直动式高压电磁阀为平衡直动式结构，它是利用压力自动平衡原理及电磁力共同作用于阀芯，动铁芯与阀芯为一体化结构。当线圈通电时，动铁芯受电磁力驱动直接向上作用于定铁芯吸合，阀口瞬时打开，介质通过。线圈失电时，电磁力消失，动阀芯在弹簧力作用下下落并封闭阀口，介质断流。

直动式高压电磁阀主要技术参数：公称通径：dn1~dn25 控制方式：常开、常闭、自保持
电源电压：dc24v ac220v(其他电压可订制) 阀体材质：304不锈钢 密封材料：进口高分子复合材料
适用介质：水、气、油 压力范围：0~10mpa（dn6以下可做到0~25mpa） 温度范围：-20 ~ 120
介质粘度：小于50cst（大于时需定制） 防护性能：防尘、防水、防爆（根据工况选择）
接线方式：接线座式、引线式、插头式 连接方式：法兰、焊接、内螺纹 零压启动、瞬间开启；直动式活塞结构、性能稳定；采用进口高分子复合材料密封，零泄漏，适用于高低压同时存在的管道系统中。