

# 铜包钢 室外电话线 天润一舟

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 铜包钢 室外电话线 天润一舟                        |
| 公司名称 | 青岛市市北区东亚牌线缆经销部                        |
| 价格   | 41.00/卷                               |
| 规格参数 | 品牌:天润一舟<br>型号:2*0.4<br>使用温度:不超过70 ( ) |
| 公司地址 | 青岛市市北区山贺电子配套市场B02摊位                   |
| 联系电话 | 86 0532 83026944 13853277238          |

## 产品详情

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

### 产品特性：

符合国际tia/eia-568b.2.-1和iso/iec 11801五类线缆标准

满足国家yd/t 1019-2001标准

### 产品应用：

支持数字、语音、数据、和视频信号和满足高端需求的应用

支持100base-t、千兆以太网、atm155mbit/s、多媒体

型号:cla04-uc5e,标准长度:305米,适用范围:10base-t网路(ieee802.3),100mbps(兆比特每秒),100base-t4网路(快速以太网),100base-t(快速以太网)

用途：hyv铜芯实芯聚烯烃绝缘聚乙烯护套市内通信电缆按照国标及邮电部标准生产。hyv型市话电缆主要用于室内通信线路铺设。适用信息网络视频办公室连接、家庭、学校、商城、公共场所、政府等用线缆连接的数据传输。

结构导线：size=2>实心退火铜线。铜线直径为：0.4, 0.5, 0.6, 0.8 mm。绝缘：高密度聚乙烯，并按照全色谱标准标明绝缘线的颜色绝缘线对：把单根绝缘线按照不同的节距扭绞成对，以最大限度减少串音，并采用规定的色谱组合以便识别线对。缆芯结构：以 25对为基本单位，25线对的基本单位也可由 12对和13对 2个子单位组成，50单位的超单位由二个 12对和二个13对两个子单位组成，100对的超单位由四个 25基本单位组成。每个单位都采用规定色谱的扎带绕带 100对及以上电缆加有 1%的备用线对，但最多不超过 10对。缆芯包带：用聚脂薄膜带纵包缆芯。屏蔽：无屏蔽护套：白色低密度或中密度聚氯乙烯。

产品结构：电话线为100米一卷

"【厂家直销】铜包钢 室外电话线"的抗压强度为800 ( N ) ，型号是2\*0.4，储存温度为0-60 ( ) ，适用范围是办公，商场，学校，品牌为天润一舟，抗拉强度是85 ( N ) ，使用温度为不超过70 ( )