

供电话线，纯铜电话线，山东宏安电话线，2对电话线

产品名称	供电话线，纯铜电话线，山东宏安电话线，2对电话线
公司名称	宏安集团有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:宏安 型号:1*2*0.4 使用温度:-20-+40 ()
公司地址	山东省威海市文登区龙山办横山路88号
联系电话	0631-8088611 15166138861

产品详情

种类：电话线品

牌：宏安产品名称：1对，2对电话产品型号：1*2*0.4/1*2*0.5/2*2*0.4/2*2*0.5产品类别：室内电话线结构：导体：纯铜，线径：0.4mm/0.5mm 绝缘：实芯高密度聚乙烯 hdpe 护套：聚氯乙烯 pvc长度：实长305米/箱包装：塑料膜质量认证：美国ul iso-9001传输频率：100mhz以上，且支持双工应用执行标准：yd/t1019-2001 ul444

产品说明：使用2芯和4芯数字电话线替代原有平行市话电缆实现adsl方式宽带接入 adsl是一种基于双绞线传输的技术，这样可以有效抵御外界的电磁场干扰。原来从电信公司接线盒到用户之间多数使用平行线，这对adsl传输非常不利，过长的非双绞线传输会造成连接不稳定、adsl灯闪烁等现象，从而影响上网。可以用双绞线代替用户分线盒到语音分离器之间的平行线，有效地解决上网受干扰的问题，满足用户的需求。另外，由于adsl是在电话线的低频语音上叠加高频数字信号，虽然理论上adsl线路上连接电话不会对上网速度有任何影响，实际上连接了不合格的设备之后，

速度还是会变慢。所以为了确保数据的正常传输，在滤波器之前不要连接电话、电话防盗等设备。如果条件允许的话，最好安装一条adsl专线，这样能够避免很多问题的发生。在改造线路的时候，最好单独拉线，使用4芯或2芯数字电话线入户。

选择宏安的理由： 1、质量保证。10条进口生产线，dcm美国综合参数测试仪，通过美国ul iso-9001国际质量体系认证。 2、客户广泛，深受青睐。主要客户为中国移动、联通、电信等运营商。广泛应用于通信、铁路、油田、广电、部队、矿山等领域，主要出口欧美、东南亚等国家。 3、售后服务有保证。请认准“安”字著名商标，享受宏安集团电子商务部的“一对一金牌宏安客户”服务。

普通室内电话线，性价比好，请大家放心使用。

联系人：田部长 联系电话：15166138861 0631-8088604

"供电话线，纯铜电话线，山东宏安电话线厂家，2对电话线"的抗压强度为100（N），型号是1*2*0.4，储存温度为-20-+40（ ），适用范围是通信，品牌为宏安，抗拉强度是100（N），使用温度为-20-+40（ ）