麦氏真空计 上海产 麦氏真空表

产品名称	麦氏真空计 上海产 麦氏真空表
公司名称	郑州市动力机电设备有限公司
价格	480.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:上海产 型号:麦氏真空表
公司地址	中国 河南 郑州市 南阳路孟砦北街2号
联系电话	86 0371 63839511/63836818 13803860977

产品详情

麦氏真空表又名麦克劳真空计（也叫转动式压缩真空计），是根据理想等温压缩的波义耳--马略特定律设计而成。由于它可以通过本身的参数，直接算得压强值，所以它除了进行压强测量外，还可以作为绝对真空计用来校验一些相对真空计（如：座式压缩真空计就是其中的一种），故被广泛用于工业、国防、科研、医药、制冷等真空度测量工作之中。

产品参数：

测量范围：0.1～650pa

· 测量误差：-50～80pa

· 环境温度：10～35℃

· 相对湿度：≤75%

· 外形尺寸：280mm×100mm×210mm

使用说明：

测量时将压力计缓慢旋转至直立状，然后轻微调节压力计的倾斜度，使右侧玻璃毛细管（比较开管）内的水银柱升至"0"刻度，对照刻度板，中间玻璃毛细管（测量闭管）内水银柱所处的刻度数值即为测得的真空度。

注意事项：

测量时严禁使任何气体突然强烈地进入连接系统。读取刻度数值时视线应与水银柱端面处保持垂直。

维护保养：

测量时压力计旋转至直立状应缓慢进行，真空计使用完毕应立即回复横卧状态，横卧过程中可能出现小粒水银珠滞塞于玻璃容器入口处，可将压力计略为倒转收回水银珠。

· 运输和使用不慎会导致水银珠进入并粘附于中间玻璃毛细管，可用机械真空泵对真空计抽气，并往复摆动真空计，使水银珠回流。仍未见效，则可在抽气同时对水银珠上端玻璃管加微热，利用空气受热膨胀使水银珠回流。

· 真空计使用完毕应将橡皮管扎紧，先关闭真空阀再关闭真空泵,以防真空泵内的油进入真空计和真空系统。

· 要保持水银的纯度，水银受污染会影响测量的精度。

· 真空计短期内不使用，可用铁扎头扎紧橡皮管，用纱布拭去橡皮管的油脂，再用塞头堵塞内经，置于干燥、通风、避光处保存。

· 压力计的检定周期为二年。

我公司销售麦氏真空表，欢迎来电询问，光临惠顾。

"供应麦氏真空计"的是否提供加工定制为是，品牌是上海产，型号为麦氏真空表，测量范围是200Pa～10 Kpa和0.1Pa～350Pa（Pa），产品适用范围为真空测量