

德标阀门 阀门球阀 一体式焊接球阀 dn50全焊接球阀

产品名称	德标阀门 阀门球阀 一体式焊接球阀 dn50全焊接球阀
公司名称	永嘉县斯科阀门有限公司
价格	178.00/个
规格参数	品牌:斯科 型号:skq61f-40cdn50 材质:碳钢
公司地址	中国 浙江 温州 永嘉县 瓯北镇和一工业园
联系电话	86 0577 67137777/67137778 13165881100

产品详情

用途：城市燃气:燃气输出管道、主干线及个支线供应管道等。

集中供热:大型供热设备输出管线、主干线、支线。

热交换机:管道及各回路启闭。

钢铁厂：各种流体管道、废气排放管道、煤气和热力供应管道、燃料供应管道。

各种工业设备：各种热处理管道、各种工业煤气和热力管道。

特性：一体式焊接球阀、不会有外部泄露等现象。

由于阀座是有碳纤维增强特氟隆密封及蝶形簧构成的，所以对压力和温度的变化适应能力强，在标注压力和温度范围内部会产生任何泄露。球体的加工过程有先进的的计算机检测仪跟踪检测，所以球体的加工精确高。由于阀体材料跟管道材质一样，不会出现应力不均，也不会由于地震及车辆经过地面时而产生变形，管道耐老化。密封圈本体采用含量20%carbon（碳素）的rptfe材质，保障完全无泄漏（0%）。直埋式焊接球阀可以直接埋与地下，不用建高大型阀门井，只需在地面上设置小型浅井，大大节省施工费用及工程时间。可根据施工及设计要求，调节阀体的长短和阀杆的高度。球体的加工精度非常精密，操作轻便，无不良干涉。采用高级的原材料，能保证pn25以上的压力。与同类行业的同种规格产品相比，阀体小，而且外形美观。在保证阀门正常操作、使用情况下，使用寿命在15年以上。

安装：所有斯科钢质球阀的末端焊接采用电焊或手工焊接。应避免阀室过热。焊接末端距离不能过短，确保不会将焊接过程产生的热量对密封材料造成破坏。安装过程中应将阀门全部打开。

"厂家直销 德标阀门 阀门球阀 一体式焊接球阀 dn50全焊接球阀"的结构形式为浮动球球阀，类型(通道位置)是直通式，标准为德标，公称通径是50（mm），作用对象为水，工作温度是常温，材质为碳钢，流

动方向是双向，压力环境为常压，零部件及配件是阀杆，型号为SKQ61F-40CDN50，规格是DN50，连接形式为焊接，用途是截止，品牌为斯科，适用介质是水，驱动方式为手动