

爱克赛(EKSI)蓄电池EK400-2-EKSIUPSEK400-2(2V400AH)

产品名称	爱克赛(EKSI)蓄电池EK400-2-EKSIUPSEK400-2(2V400AH)
公司名称	江苏北禾电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:爱克赛 型号:2V400AH 质保:三年
公司地址	南京市栖霞区八卦洲街道鹞岛路270号八卦洲创业园A栋办公楼1-2391（注册地址）
联系电话	13057554313 13057554313

产品详情

壳子/盖子：符合UL94HB与UL94V-0标准的ABS材料。

负极板：采用独特的铅钙板栅，提高析氢电位，减少了气体的析出。

隔板：优质进口AGM隔板。

正极板：采用独特的铅钙板栅，降低了板栅的腐蚀速率，延长了电池的使用寿命。

端子：采用铜端子，优良的传导性和较高的耐磨性，增强了大电流放电性能，瞬间启动电流显著提高。

安全阀：开闭阀灵敏，阻止外部空气侵入，释放多余气体保障安全，保持一定范围的气压促进气体复合。

阀控式密封铅酸免维护蓄电池

产品型号参数

型号	电压 (V)	容量 (AH)	外型尺寸 (mm)		
			长	宽	高
12V7AH	12	7	151	65	97.5
12V17AH	12	17	181	76	167
12V24AH	12	24	165	125	175
12V38AH	12	38	197	165	170
12V65AH	12	65	350	166	175
12V100AH	12	100	330	173	240
12V120AH	12	120	407	173	240
12V150AH	12	150	484	170	242
12V200AH	12	200	520	240	245

电池型号	额定电压(额定容量(大外型尺寸(MM)) V) AH)					电池质量 ± 0.5Kg	输出结构 尺寸 M10螺纹 孔输出	
	长	宽	槽高	总高				
2V200AH 2	200	103	206	354	380		20	
2V250AH 2	250	124	206	354	380		24	
2V300AH 2	300	145	206	354	380		29	
2V350AH 2	350	124	206	470	496		31	
2V420AH 2	420	145	206	470	496		36	
2V500AH 2	500	166	206	470	496		4250	
2V600AH 2	600	145	206	645	671		53.5	
2V630AH 2	630	225	206	470	496		59.5	
2V700AH 2	700	225	206	470	496		65.5	
2V770AH 2	770	225	206	470	496		68	
2V800AH 2	800	191	210	645	671		82	
2V1000A 2	1000	233	210	645	671		97	
H								
2V1200A 2	1200	275	210	645	671		120	
H								
2V1500A 2	1500	275	210	795	821		160	
H								
2V2000A 2	2000	399	212	772	797		200	
H								
2V2500A 2	2500	487	212	772	797		240	
H								
2V3000A 2	3000	576	212	772	797		20	
H								

爱克赛蓄电池性能特点：

安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。

放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。

使用寿命长：在温度20度环境下，蓄电池使用寿命超过15年。

耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7Hz的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。

耐冲击性好：完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。

耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻），仍能充电，恢复容量在75%以上。

耐过充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率至95%以上。