

压力表，气源处理压力表，Y50-01T，Y50-02T，气动压力表

产品名称	压力表，气源处理压力表，Y50-01T，Y50-02T，气动压力表
公司名称	乐清市柳市洪冰气动厂
价格	8.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:hbqd 型号:y50-01t
公司地址	乐清市柳市镇三里村
联系电话	18606653667 18606675993

产品详情

名称	型号	精度等级	测量范围	使用环境条件	温度影响
一般压力表	y-40	2.5	0.1,0.16,0.25,0.4,0.6,1,1.6,2.5,4,6	-40 ~ +70 ；相对湿度不大于85%。	使用温度如偏离20±5 时，其温度附加误差不大于0.4%/10
	y-60	2.5	0.1,0.16		
	y-100	1.6	0.25,0.4		
	y-150	1.6	0.6,1,1.6		
	y-200	1.6	2.5,4,6,10		
	y-250	1.6	60,100		
径向带后边压力表	y-60t	2.5	16,25,40		
	y-100t	1.6	60,100		
	y-150t	1.6			
轴向带前边压力表	y-60tz	2.5	-0.1 ~ 0,-0.1 ~ 0.06,		
	y-100tz	1.6	-0.1 ~ 0.15,-0.1 ~ 0.3		
	y-150tz	1.6			
轴向无边压力表	y-40z	2.5	-0.1 ~ 0.5,-1 ~ 0.9		
	y-60z	2.5	-0.1 ~ 1.5,-0.1 ~ 2.4		
	y-100z	1.6			
	y-150z	1.6			

径向带后边	y-60t	2.5			
	y-100t	1.6			
	y-150t	1.6			

特性 反应灵敏，多种安装方式，多种压力范围，使用方便，制作精度高。 特性
防震性能优越，反应灵敏，多种安装方式，多种压力范围。

技术参数

型号	y40	y50	y60	yk60	y100	yk100
公称直径	40	50	60		100	
接头螺纹	m10 × 1		m14 × 1.5		m20 × 1.5	
精度等级	2.5				1.5	
测量范围 mpa	0 ~ 0.1, 0 ~ 0.16, 0 ~ 0.25, 0 ~ 0.4, 0 ~ 1.0 ~ 1.6, 0 ~ 2.5, 0 ~ 4.0 ~ 6.0 ~ 10.0 ~ 16.0 ~ 25.0 ~ 60					
抗振等级	v.h.4					
使用环境 条件	温度: - 40 ~ 70					

"压力表，气源处理压力表，Y50-01T，Y50-02T，气动压力表"的加工定制为是，品牌是HBQD，型号为Y50-01T，适用范围是空气，产品别名为压力表，材质是不锈钢，适用介质为空气，适用温度是-10-85（），公称压力为10（MPa）