

## 萍乡硅胶双面胶多少单价/平方米 华骏鑫硅胶双面胶

产品名称	萍乡硅胶双面胶多少单价/平方米 华骏鑫硅胶双面胶
公司名称	深圳市华骏鑫科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国广东深圳深圳市光明新区深圳市宝安区公明 马山头工业区
联系电话	13632651358

## 产品详情

用途:

- 1、主要适用于电脑机箱、机柜等金属表面处理高温粉末喷涂、烤漆遮蔽保护；
- 2、同时适用于电子产品、汽车行业、涂装等产品高温喷涂时遮蔽保护及绝缘等；
- 3、印刷电路板、电子零件、电阻电容器生产时固定及PCB板含浸过程中遮蔽金手指部分和防止电镀液浸入及污染，贴合硅橡胶硅胶双面胶多少单价/平方米，印刷电路板镀金遮蔽保护用；
- 4、家电、机械、电子等行业需高温涂装喷漆保护，高温捆绑固定作用。
- 5、离型纸接头使用（亦称：接驳胶带）

优点:

产品具有优异的耐高温性，高粘着力、再撕离不残胶性和耐溶剂性等特性。

用途:

- 1、主要适用于电脑机箱、机柜等金属表面处理高温粉末喷涂、烤漆遮蔽保护；

2、同时适用于电子产品、汽车行业、涂装等产品高温喷涂时遮蔽保护及绝缘等；

3、印刷电路板、电子零件、电阻电容器生产时固定及PCB板含浸过程中遮蔽金手指部分和防止电镀液浸入及污染，印刷电路板镀金遮蔽保护用；

4、家电、机械、电子等行业需高温涂装喷漆保护，高温捆绑固定作用。

5、离型纸接头使用（亦称：接驳胶带）

规格:

长度:33m/66m/可定制米数

厚度:0.05mm/0.06mm/0.08mm

宽度:2mm-980mm

注意事宜:

1、使用时，要注意被粘贴物的表面没有油污、粉末、灰尘、或其它离型剂。

2、本胶带使用在含有增塑剂的材质上时，萍乡硅胶双面胶多少单价/平方米，粘性会受影响，使用时注意检测。

3、储存于5-25℃，相对湿度65%，干燥的环境下；避免阳光直射及高温（40℃以上）高湿（75%RH）环境下放置；

4、储存期限：客户收到之日起12个月。

喷涂保护遮蔽胶带 高温电镀遮蔽胶带

电镀遮蔽喷涂高温胶带 说明：电镀遮蔽喷涂高温胶带、绿胶带、高温喷涂胶带

产品说明：

电镀遮蔽胶带以聚酯薄膜为基材，硅橡胶薄膜面板硅胶双面胶多少单价/平方米，单面涂布有机硅压敏胶而成。具有优异的耐高温性，不残胶性和耐溶剂性能！

颜色： 用户使用的胶带颜色多数是绿色，简称PET绿胶带！

特点应用：

主要应用于PCB板的电镀和焊接，用于防止电镀液渗入电子零件，防止电镀液飞沫和蒸汽等污染被动原件，以及电路面焊接时遮蔽端子部件；确保把电子零件封装到基板上时的焊接处理工序中耐焊性，耐溶剂性以及密封性。

萍乡硅胶双面胶多少单价/平方米-华骏鑫硅胶双面胶价格由深圳市华骏鑫科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。深圳市华骏鑫科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业胶带具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!