

特价批发 3.75单色LED点阵模块 高亮led单色模块

产品名称	特价批发 3.75单色LED点阵模块 高亮led单色模块
公司名称	深圳市思科瑞光电有限公司
价格	7.00/PCS
规格参数	加工定制:是 种类:led点阵 型号:3.75
公司地址	广东省深圳市福永镇凤凰村兴业1路2号鼎丰科技园26栋
联系电话	0755-27212088 15362020966

产品详情

项目分类	1.90	3.00	3.75	4.80	5.00	8.00	
模块型号	788	1388	1588	1988	2388	3088	
点阵模块	点直径	1.9mm	3mm	3.75mm	4.80mm	5.0mm	8.0mm
	点间距	2.5mm	4mm	4.75mm	6mm	7.62mm	10.0mm
	点结构	r/g/rg	r/g/rg	r/g/rg/rgb	r/g/rg/rgb	r/g/rg/rgb	r/r/rg/rgb
	模块尺寸	20x20mm	32mm × 32mm	37.9 × 37.9mm	48 × 48mm	60.2 × 60.2mm	80mm × 80mm
单元板	模块数	x8y4=32	x8y4=32	x8y4=32	x8y4=32	x8y4=32	x8y4=32
	总点数	64 × 32=2048	64 × 32=2048	64 × 32=2048	64 × 32=2048	64 × 32=2048	36 × 12=512
	单元尺寸	x16cm y8cm	x25.6cm y12.8cm	x30.4cm y15.2cm	x38.4cm y19.2cm	x48.8cm y24.4cm	x32cm y16cm
	单元面积	128cm ²	327.7cm ²	462cm ²	737cm ²	1190cm ²	521cm ²

显示颜色	r/g/y	单色	单色	单色	单色	单色	
	r+g	双基色	双基色	双基色	双基色	双基色	
	r+g+b			全彩色	全彩色	全彩色	全彩色
最大功耗		单色1500w/m2	单色600w/m2	单色400w/m2	单色240w/m2	单色150w/m2	单色110w/m2
		双基2500w/m2	双基1000w/m2	双基700w/m2	双基420w/m2	双基240w/m2	双基180w/m2
				全彩1000w/m2	全彩630w/m2	全彩360w/m2	全彩250w/m2
最大重量		32kg/m2	35kg/m2/td>	30kg/m2	30kg/m2	25kg/m2	22kg/m2
像素密度		160000	62500	44320	27800	17220	10000
晶片参数	台湾光磊8、9、12、16mil , sr : 650nm、10mcd , yg : 570nm、13mcd						
可视角度	± 60度/ ± 80度						
工作温度	-20 65						
相对湿度	10% 85%						
传输距离	单色150m/双色120 cm(无中继) 光纤 15000m						
工作电压	380v/220v						
控制操作	win95/win98/win2000/winme/winxp						
显示模式	vga640 × 480	vga800 × 600	vga1024 × 768				
刷新速度	120/480/600帧/秒点对点						
显示方式	同步显示						
运行寿命	> 10万小时						

"特价批发 3.75单色LED点阵模块 高亮led单色模块"的安装方式为落地式，像素是22528，显示颜色为单色，种类是LED点阵，加工定制为是，亮度是高亮，使用环境为室内，型号是3.75，模组尺寸为304*152（mm），灰度是256，像素直径为 3.75（mm），分辨率是8*8，像素间距为4.75（mm），品牌是思科瑞，显示方式为垂直滚动，属性是属性值