

四灯贴片5050塑胶3535防水模组 注塑3636模组

产品名称	四灯贴片5050塑胶3535防水模组 注塑3636模组
公司名称	深圳市三本光电有限公司
价格	2.00/PCS
规格参数	加工定制:是 种类:led点阵 型号:323235353636
公司地址	深圳市南山区留仙大道北路南国丽城花园1栋101二楼2A-22
联系电话	13424256543

产品详情

主要适用范围发光立体字用光源、超薄灯箱背光源、室内装饰照明、橱窗照明、建筑外墙装饰照明、广告招牌、代替霓虹灯

一、参数：

l 产品描述：4灯贴片5050，全彩点控

l led类型：贴片5050led

l 可选颜色：rgb七彩

l 发光角度：120°

l led数量：4pcs

l 光源寿命：5万小时

l 工作电压：dc12v

l 工作功率：1.44w

l 驱动方式：恒压驱动

l 外壳材质：不锈钢

l 外壳尺寸：35×35mm

I 外壳颜色：白色

I ip等级：ip65

二、关于led模组的选用：1、平头（f0）以及贴片3528、5050模组，发光角度为180度，较适合通体发光字、笔画较粗的字体，较大的字体以及字厚度8公分以下的字体。打光比较均匀，用量较省，同样适用于其它行业例如家庭照明、水族箱的照明及改装等。2、凸头f3、f5、f7、九灯七彩，发光角度为100-140度，正面发光亮度较高，较适合单面发光字、笔画较细的字体，较小的字体以及字厚度8公分以上的字体。适用于远距离照明及改装等。

3、亚克力发光字、吸塑字，红字用红光led，其它颜色都可使用白光led。树脂发光字必须选用对应颜色的灯。

四、包装说明：

本公司led模组均采用标准包装，以防静电袋和外纸箱作为包装材料（不同规格的模组包装有所不同，详情欢迎来电垂询！），并且会做一些防护措施以确保led模组在运输过程中的安全。

五、售后服务：

1、产品如有质量问题，请联系我司，并在收货七天内退回处理，过期后当自行解决办理，如确因质量问题，我司承诺无条件退货，并承担相关运费，退回全部货款。

2、本公司led模组产品质保两年。

六、安装说明与注意事项：

1、led模组的极性：模组的正负极与电源的正负极相对应，即：模组的正极接电源的正极，模组的负极接电源的负极。

2、工作电压：注意led模组的电压与电源的电压一致性,不可超过设计额定电压。

3、串联回路数量：每个串联回路不能超过led模组最多连接数量，不然就会引起亮度的不统一。

4、使用环境：不防水模组户外应用时，须做好防水措施。

5、安装方面：led模组一般应用在发光字的情况比较多，所以一定要确保贴在发光字内的led模组牢固可靠，必要时用螺丝固定。

说明

- 1, 电源线的粗细因根据实际可能出现的最大电流, 产品功率, 不限长度 (建议不要超过12米) 以及低压传输线损而定,
- 2, 模组两端出线应做好防水处理;
- 3, 严禁静电触摸, 带电作业;
- 4, 本模组至多可传接20pcs, 严禁超数量串接
- 5, 建议使用合格的开关电源 (带短路保护, 过压保护, 超载保护);
- 6, 请按照外壳上标示的正负极进行连接, 灰色线接电源的正极, 白色线接电源的负极

1, the thickness and thinness of the power cord should be determined due to the actual maximum current, the product power, limited length (not recommended for more than 12 meters), and low-voltage transmission line loss.

2,the outstretch line of both sides of the light shoule take note of waterproof.

3,static touch is strictly prohibited,operation with power.;

4, the module is up to be available for max 20pcs connection , non-super-tandem

5, the proposed use of qualified switching power supply (with short-circuit protection, overvoltage protection, overload protection)is strongly recommended.

6please connect following the notified positive and negative of the outter covering,the grey l ine for the positive power and white.for the negative power.

买家须知

注意：请您在购买本公司商品前，务必仔细阅读本公司的《购买须知》这是您选择我们为您提供商品的服务标准，您成功购买（拍下），即意味着您理解并接受本公司制定的一切内容。

一、重要提醒

为避免浪费您的宝贵时间，本公司所有商品一律标最底价，不包邮费，不送赠品，谢绝还价。明码实价不仅是对我们诚信经营的肯定，更是对您公平交易的保护。

我们承诺：在买家无需支付保险费用的前提下，卖家发出的商品，在买家签收前发生丢失、损坏等，所有路途风险一律由卖家全部承担。

特别申明：您在享受我们为您提供的网络优惠价格的同时，有可能会承担因质量问题发生退换货而产生的邮费。对此类邮费的界定办法是：自签收之时起24小时内发现质量问题（外观问题只限收货当场确认）并通知我们的，往返邮费由卖家承担；超过24小时出现问题，往返邮费由买家承担。如果您选择拍

下或购买，表示您理解并接受以上的邮费承担办法。

因产品图片尺寸、色差等视觉差异的原因而要求的退换货我们拒绝受理。原则上我们不接受无质量问题的退换货。

为预防网络诈骗，保障交易安全，希望您拍下后在网页上填写完整准确的收货信息，避免修改。若必须修改，请务必使用原来的id，通过旺旺或站内信通知我们，我们不接受电话、其它即时聊天工具以及不同id的旺旺通知来修改收货地址等关键信息（非常重要）。

二、订单服务

您在拍下商品后，请在24小时内完成货款支付，我们会马上处理您的订单。我们主发快递和邮政ems。您在选择邮费时，首先请根据“运费模板”提示选择“快递”和“ems”（代表邮政ems），然后根据您所选择的目的地，运费模板会自动为您显示对应的邮费。

对于快递能够送达的地区，您可以自主选择“快递”或“ems”，我们严格按照您的要求选择承运商；对于快递不能送达的地区，请您务必选择ems发运，否则会因为邮资不足耽误您的发货（重要）。请您注意。

为了交易安全，推荐您选择支付宝付款来购买商品；没有支付宝账户的买家可以选择银行汇款或上门自取的方式来购买。目前我们不支持货到付款。

若您在下午5点之前完成付款，我们将会当日发货；5点之后支付，我们将在次日发货。若发生特殊情况，我们的客服人员会及时和您联系。

三、收货须知

因为空间距离遥远，为避免不必要的麻烦，所有发出的产品我们都会验货，目的是尽量排除产品的明显问题，比方说外观不良,以确保发出的产品的质量完好。

您收到货物时不要急于签字！请当着送货人员的面开启并检查，确认无误后再签名验收；若快递人员不允许，可签收后马上检查。

收货检查分三步：先检查包装是否完好，外包装箱有无破损、变形以及拆开过的痕迹，特别注意是否存在两种不同颜色的封箱胶带先后封箱的痕迹；再检查邮件单上所标注的重量是否与实物相符；外观是否有严重损坏等。

如果发现产品的外包装箱的封口有被拆开过或者发现产品及配件丢失或数量不符、外观损坏严重等问题，您可拒绝签收，或在签收的当场与我们直接联系，并请承运方送货人员签字证明，以保证您的利益。

您在未联系我们的前提下签收完货物之后，即表示默认并接受了“淘宝交易规则”中的“表面一致规则”，若以后再反映产品及配件丢失、数量不符商品及外观有严重损坏等此类问题的，本公司有权视情况拒绝受理。

由于利润薄，因此资金的周转速度是我们为您提供物美价廉的商品的重要保证，烦请您在收到商品后72小时内验收完，若无质量问题还请您主动放款+好评。

联系人：唐生

联系电话：18929323492

全国统一服务热线：13424256543

"直销四灯贴片5050塑胶3535防水模组 注塑3636模组"的安装方式为镶嵌式，屏幕尺寸是10（英寸），像素为4，显示颜色是单色，种类为LED点阵，加工定制是是，亮度为超高亮，使用环境是室外，型号为3232 35353636，模组尺寸是35*35（mm），灰度为32，分辨率是35，像素直径为 5（mm），像素间距是10（mm），品牌为三本，显示方式是静态显示，属性为属性值