

# LED P10单元板 LED模组

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | LED P10单元板 LED模组             |
| 公司名称 | 无锡市润硕电子科技有限公司                |
| 价格   | 45.00/个                      |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>种类:led模组<br>型号:p10 |
| 公司地址 | 无锡市锡山区东亭街道诺卡花园109-101        |
| 联系电话 | 0510-88204077 13057219379    |

## 产品详情

本产品质量可靠，经过严格老化，无死灯。使用晶圆灯芯，发光亮度佳，一致性好。ic采用原装进口，质量有保证。是高端显示屏，工程首选。

主要应用于以下场所：车站、机场、港口、银行、房地产、股票、期货、房地产交易所、商场、体育馆、邮电所、饭店宾馆、交通管制等环境。

| 序号 | 项目              | 参数与指标                     |
|----|-----------------|---------------------------|
| 1  | 像素间距/像素密度       | 10mm 10000/m <sup>2</sup> |
| 2  | 扫描方式            | 动态，1/4扫描                  |
| 3  | 亮度              | 1800cd/m <sup>2</sup>     |
| 4  | 视角（水平/垂直）       | 水平方向:110°；垂直方向:60°        |
| 5  | 最佳可视距离          | 10~35m                    |
| 6  | 灰度等级/显示颜色       | 红256级/单红色                 |
| 7  | 换帧速度            | 60hz                      |
| 8  | 刷新频率            | >200hz                    |
| 9  | 输入信号/控制方式       | 视频、vga/计算机控制，视频同步，实时显示    |
| 10 | 连续工作时间          | 24小时（每天）                  |
| 11 | 屏幕寿命            | >80000小时（hrs）             |
| 12 | 屏幕mtbf（平均无故障时间） | >1000小时（hrs）              |
| 13 | 盲点率             | 1/10000(国家标准)             |
| 14 | 控制距离            | <110米，超过110米需用光纤传输。       |
| 15 | 表面平整度           | <2mm                      |
| 16 | 系统工作环境温度        | -40 ~ +60 5%-95%rh        |

|    |            |                                                     |
|----|------------|-----------------------------------------------------|
| 17 | 系统工作环境湿度   | 10% ~ 98%rh                                         |
| 18 | 防护等级       | ip45                                                |
| 19 | 驱动板驱动方式    | 动态1/4扫描                                             |
| 20 | 软件接口       | 标准计算机网口，兼容windows、unix                              |
| 21 | 防护系统       | 超温/过载/掉电/图像补偿/非线性校正                                 |
| 22 | 工作电压       | ac220v ± 15% ; 50hz ; 三相五线制                         |
| 23 | 功耗（峰值；平均值） | 683w/m <sup>2</sup> ; 410w/m <sup>2</sup>           |
| 24 | 保护技术       | 防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击，同时具有过流、短路、欠压保护功能。有过流、短路、过压、欠压保护功能。 |

"厂家直销LED P10单元板 LED模组"的加工定制为是，种类是LED模组，型号为P10，品牌是RS，显示颜色为单色，显示方式是静态显示，像素直径为 10（mm），像素间距是10（mm），模组尺寸为320\*160（mm），屏幕尺寸是320\*160（英寸），亮度为高亮，分辨率是10000，使用环境为半户外，安装方式是悬挂式