

# 墨江真空夹胶玻璃 磊洲玻璃批发 真空夹胶玻璃厂家

产品名称	墨江真空夹胶玻璃 磊洲玻璃批发 真空夹胶玻璃厂家
公司名称	云南磊洲安全节能玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市西山区海口轻依兰玻璃深加工产业园区A区1栋8号
联系电话	13708719527 13708719527

## 产品详情

钢化玻璃有什么缺点？

1 钢化后的玻璃不能再进行切割，和加工，真空夹胶玻璃厂家，只能在钢化前就对玻璃进行加工至需要的形状，再进行钢化处理。

2 钢化玻璃强度虽然比普通玻璃强，但是钢化玻璃在温差变化大时有自爆(自己)的可能性，而普通玻璃不存在自爆的可能性。

钢化玻璃为什么会自爆？

因为玻璃原料中含有硫化镍晶体，真空夹胶玻璃价格，是世界上现有的制造技术无法完全避免的。这种硫化镍晶体有两种物体形态，A形态和B形态，墨江真空夹胶玻璃，在一定的温度条件下，A形态会变成B形态，B形态的体积是A形态体积的3-5倍。

这种晶体的体积虽然非常小，但是如果这种晶体在钢化玻璃内部变成B形态时，体积变大会影响整片玻璃内部压应力平衡，使玻璃破碎。可以理解成体积膨胀撑破玻璃。普通玻璃内部没有压应力，硫化镍晶体形变不会引发这些问题。可以理解有足够的空间允许硫化镍晶体形变。

硅硼防火玻璃检测、钠钾防火玻璃检测、铯钾防火玻璃检测、纳米硅隔热防火玻璃检测，真空夹胶玻璃公司，灌浆复合防火玻璃检测、防火门用玻璃检测、防火窗用玻璃检测、单片防火玻璃检测、复合防火玻璃检测、隔热及非隔热型防火玻璃检测、夹丝防火玻璃检测、特种防护玻璃检测、耐磨防火玻璃检测

防火玻璃检测项目：

1、耐火极限测试等级：0.5小时、1小时、1.5小时、2小时、3小时

2、外观检测项目：气泡、胶合层杂质、划伤、爆边、叠差、裂纹、脱胶等缺陷

3、技术检测项目：尺寸偏差测量、厚度偏差测量、耐火性能、弯曲度、可见光透射比、耐热性能、耐寒性能、耐紫外线辐照性能、抗冲击性能、碎片状态等。

防火玻璃为非承重构件，其耐火极限的判定，主要是耐火完整性、耐火隔热性。它无法替代防火墙，宜应用于防火墙的局部洞口，也可应用于防火墙的梁柱框架洞口，承载防火卷帘和防火玻璃的梁柱等框架构件，应满足防火墙的防火性能要求，不得影响防火墙的结构和防火性能。

防火玻璃的应用形式主要有防火玻璃隔墙、镶玻璃构件和防火窗等，防火玻璃隔墙应符合《防火玻璃非承重隔墙通用技术条件》（XF97-1995）要求；镶玻璃构件应符合《镶玻璃构件耐火试验方法》（GB/T12513-2006）要求；防火窗应符合《防火窗》（GB16809-2008）要求。墨江真空夹胶玻璃-磊洲玻璃批发价格-真空夹胶玻璃厂家由云南磊洲安全节能玻璃有限公司提供。云南磊洲安全节能玻璃有限公司为客户提供“钢化玻璃,中空玻璃,夹层玻璃,防火玻璃”等业务，公司拥有“钢化玻璃,中空玻璃,夹层玻璃,防火玻璃”等品牌，专注于建筑玻璃等行业。，在云南省昆明市西山区海口轻依兰玻璃深加工产业园区A区1栋8号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：聂经理。