

# HY5WZ-42 51/134避雷器 电站性避雷器上海

产品名称	HY5WZ-42 51/134避雷器 电站性避雷器上海
公司名称	上海民熔电气有限公司
价格	1350.00/件
规格参数	加工定制:是 品牌:民熔电气 型号:hy5wz-4251/134
公司地址	上海市奉贤区大叶公路6758号4幢234室
联系电话	0577-27880990 15316889993

## 产品详情

### 五、产品型号说明

#### 一、概述

金属氧化避雷器是国际上90年代的高科技产品。其采用了非线性伏-安特性十分优异的氧化锌电阻片，故而避雷器的陡坡，雷电波，操作波下的保护特性均比传统的碳化硅避雷器有了极大的改善。特别是氧化锌电阻片具有良好的陡坡响应特性，对陡坡电压无迟延，操作残压低，没有放电分散性等优点。从而克服了碳化硅避雷器所固有的因陡坡放电迟延而引起的陡坡放电电压高，操作波放电分散性大而导致操作波放电电压高等缺点，使得陡坡，操作波下的保护裕度大大地提高，而且在绝缘配合方面，能够作到陡坡，雷电波，操作波的保护裕度接近一致，从而对电力设备提供最佳的保护，进而提高了保护的可靠性。氧化锌避雷器同时具有吸收雷电过电压，操作过电压和工频暂态过电压的能力。复合外套金属氧化锌避雷器是国际90年代的高科技产品。采用整体硅橡胶模压成型，密封性能好，防爆性能优异，耐污秽免清洗，并能减少雾天湿闪发生，耐电蚀抗老化，体积小重量轻，耐碰撞，便于安装和维护。是瓷套避雷器的更新换代产品。

"供应HY5WZ-42 51/134避雷器 电站性避雷器上海厂家"的型号为HY5WZ-4251/134，响应时间是2（s），品牌为民熔电气，温度范围是-40-40，最大放电电流为65ka，最大操作电压是134kv，加工定制为是，标称放电电流是5a