

全国批发金属氧化锌电站型避雷器HY5WZ-17/45避雷器

产品名称	全国批发金属氧化锌电站型避雷器HY5WZ-17/45避雷器
公司名称	乐清市登泰电气有限公司
价格	60.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:登泰 型号:hy5wz-17/45
公司地址	浙江省乐清市柳市镇环城东路25
联系电话	86-0577-62601790 18665989121

产品详情

hy5w系列氧化锌避雷器

一、适用范围

hy5w系列氧化锌避雷器具有体积小、重量轻、耐砸撞、安装灵活、爬电距离大、憎水性好、耐污能力强、性能稳定、减少运行维护等特点。产品特殊结构，整体模压成型，无气缝、密封性能好，防潮防爆；独特配方的氧化锌电阻片，高容量、低泄露。

产品符合gb11032-2000(eqvice60099-4:1991)《交流无间隙金属氧化物避雷器》、jb/t8952-2005《交流系统用复合外套无间隙金属氧化物避雷器》标准。

二、型号及含义

三、正常工作条件

- 1、环境温度为—40 ~+40 ；
- 2、海拔高度不超过2000m ；
- 3、电源频率为48hz~62hz ；
- 4、最大风速不超过35m/s ；

5、地震裂度7度及以下地区，长期施加的电压不超过其最高持续运行电压。

四、主要技术参数

1、电站型：用于保护发电厂、变电站的交流电气设备免受大气过电压和操作电压的损坏。

型号	系统额定电压 (kv)	避雷器额定电压 (kv)	持续运行电压 (kv)	直流参考电压 (小于kv)	陡波冲击电流下残压 (不大于kv)	雷电冲击电流下残压 (不大于kv)	操作冲击电流下残压 (不大于kv)	方波通流容量 (a)	4/10 μ s大电流冲击耐受 (ka)
hy5wz-5/13.5	3	5	4	7.5	15.5	13.5	11.5	150	65
hy5wz-10/27	6	10	8	15	31	27	23	150	65
hy5wz-17/45	10	17	13.6	24	51.5	45	38.3	150	65
hy5wz-51/134	35	51	40.8	73	154	134	114	400	100
hy5wz-54/134	35	54	43.2	77	154	134	114	400	100
hy5wz-84/221	66	84	67.2	121	254	221	188	600	100
hy5wz-90/235	66	90	72.5	130	270	235	201	600	100
hy5wz-100/260	110	100	78	145	299	260	221	600	100
hy5wz-108/281	110	108	84	157	323	281	239	600	100
hy10wz-51/134	35	51	40.8	73	154	134	114	400	100
hy10wz-54/134	35	54	43.2	77	154	134	114	400	100
hy10wz-90/235	66	90	72.5	130	264	235	201	600	100
hy10wz-96/250	110	96	76.8	140	280	250	212	600	100
hy10wz-100/260	110	100	78	145	280	260	221	600	100
hy10wz-108/281	110	108	84	157	314	281	239	600	100
hy10wz-192/500	220	192	150	280	560	500	424	800	100
hy10wz-200/520	220	200	156	292	582	520	442	800	100
hy10wz-216/562	220	216	169	314	628	562	447	800	100

"【全国批发】金属氧化锌电站型避雷器HY5WZ-17/45避雷器"的型号为HY5WZ-17/45，品牌是登泰，加工定制为是