

东莞西门子变频器（授权）代理商西门子一级总代理

产品名称	东莞西门子变频器（授权）代理商西门子一级总代理
公司名称	上海跃韦科技集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:西门子PLC模块.电机代理 全系列:西门子变频器通讯电缆代理 德国:西门子触摸屏DP接头代理
公司地址	上海市金山区吕巷镇溪北路59号5幢（三新经济小区）（注册地址）
联系电话	15821196730 15821196730

产品详情

我司长期***供应产品：西门子授权代理商优点详尽详细如下：

- 1、 SIMATIC , PLC、 S7-200、 S7-300、 S7-400、 S7-1200,S7-1500,S7-200SMART,S7-200CN,ET200
- 2、 逻辑思维控制器 LOGO ! 230RC、 230RCO、 230RCL、 24RC、 24RCL等
- 3、 SITOP 系列产品可调稳压电源 24V DC 1.3A、 3A、 10A、 20A、 40A
- 4、 HMI 触摸液晶屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377SIEMENS 交、 可调稳压电源传动系统
- 5、 变频调速器MICROMASTER系列产品：MM、 MM420、 MM430、 MM440、 G110 , G120,V20,V90,ECO MIDASTER系列产品：MDV 6SE70系列产品（FC、 VC、 SC）
- 6、 全源数据直流调速装置 6RA23、 6RA24、 6RA28、 6RA70 系列产品SIEMENS 加工中心 直流伺服电机
- 7、 840D、 802S/C、 802SL、 828D 801D：6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510,
- 8、 伺服驱动：6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128

东莞西门子变频器（授权）代理商西门子一级总代理特殊特性：模块插在 ER-1/ER-2 中说明如果在 ER-1/ER-2中使用数字量模块，则必须将启用所有中断的参数设置为“否”，因为中断线在 ER-1/ER-2中不可用参考温度值 内部补偿工作原理 利用内部补偿可以在模拟量输入模块的端子建立参考点前连接器 X2 下方连接器（输出），用于连接引向下一接口模块的电缆或连接端 接器在 RUN 模式下更改接口选择器开关和电缆长度选择器开关的设置会导致数据丢失PS 407 10A 和 PS 407 10A R

操作员控件和监视元件 36\$.\$\$\$;)05 %\$77,1',& %\$77%\$77 2)) ,17) %\$) %\$77) '&9 '&9 %\$77) %\$77 %\$77 ,17)%\$)%\$77) %\$77) 9' & 9 '&/ (' 婉脌 婉脌)05 朽 榘 %\$77 ,1',& %\$772)) %\$77 朗 图 3-5PS 407 10A 和 PS 407 10A R 操作员控件和监视元件 电源连接 AC 电源插座用于将 PS 407 10A 和PS 407 10A R 连接到 AC 和 DC 电源常规规范 1 1.1标准、证书和认证 铭牌上的信息 说明

各产品的铭牌上都标有当前的认证信息可以在“客户支持 FAQ”页面的 ID 12436891 下找到更多信息 ± 10 V 参考温度 -27**** 到 327.67 oC 0,00 oC 动态 模块 干扰频率 60 Hz ; 50 Hz50 Hz 静态 通道 平滑 无弱中强无静态通道 参比端无通道 0 上的 RTD 参考温度值动态无 1只有在 CR (机架)中，才可以使用缺省设置启动模拟量模块将 气候温度值读到 CPU 中，然后使用 SFC55 将该值传送到其它模块3. 将此连接器外壳安装到 721 电缆上