

# 优质供应 限时时间继电器 H3Y--2 OMRON欧姆龙

产品名称	优质供应 限时时间继电器 H3Y--2 OMRON欧姆龙
公司名称	乐清奥乐电子有限公司
价格	16.00/个
规格参数	应用范围:时间 品牌:omron/欧姆龙 型号:h3y-2h3y-4
公司地址	乐清市翁?街道华新村华新中路55号
联系电话	13867771017

## 产品详情

时间继电器h3y系列

( h3y-2 h3y-4 )

尺 寸 : 28h 21w 62d

主要特点 :

- 符合标准8针接口
- 采用进口ic元件
- 旋钮设定时间常数
- 可调设定时间常数
- led发光二极管指示
- 多量程系列是一表多时间设定范围 , 采用单片机程序控制

主要技术参数 :

- 1 . 显示方式 : 旋钮刻度
- 2 . 安装与底座 : 露出型 ptf08a

3 . 时间范围 : s:1,3,6,10,30,60 ; m : 1,3,6,10,30,60

4 . 额定电压: ac:85-110% of rated voltage

dc:80-100% of rated voltage

ac:110v,220v

ac:24v,380v

dc:24v

hz:50/60hz

5 . 输出接点限时接点 : 5a 250v ac(resistive load)

6 . 瞬时接点 : 5a 250v ac(resistive load)

7 . 寿命 : 机械 额定负载内五百万次以上

电气 额定负载内十万次以上

7 . 精确度 : 往复误差 最大刻度值的0.5%以下

设定误差 最大刻度值0.5%以下

电压误差 1%以下

温度误差 在20 时2%以下

8. 位复时间 : 0.3秒以下

9 . 消耗功率 : ac about 2va, 2va

dc about 2w

10 . 使用周围温度 : 0 ~ +50

11 . 使用周围湿度 : 45 ~ 85%rh

12. 绝缘强度 : ac1500v,1min(电源端与外接端)

13. 绝缘电阻 : 100m ,dc500v(电源端与外接端)

14. 指示灯动作:on-up 两只指示灯

操作说明

## 一、安装说明：

- 1、按照盘面开孔尺寸在盘子上打出用来安装的时间继电器矩形方孔。
- 2、多个时间继电器安装时，左右孔之间的距离应大于25mm，上下孔之间的距离应大于30mm。
- 3、将时间基继电器嵌入盘面开孔内，并确定时间继电器是否牢固。

## 二、接线说明：

- 1、接线应付和每个国家的国标，电源线应使用600v聚乙烯绝缘线。
- 2、请对时间继电器预热30分钟后方可进行使用。
- 3、尽量减少外界干扰。
- 4、负载超过继电器触点功率时需加装交流接触器。

注：产品规格及价格仅供参考，详细信息请于工作人员联系。

"优质供应厂家直销 限时时间继电器 H3Y--2 OMRON欧姆龙"的额定电压为AC220/110/DC24，产品系列是H3Y，额定电流为220，触点切换电流是50，触点切换电压为0.1，防护特征是塑封式，触点负载为中功率，应用范围是时间，型号为H3Y-2H3Y-4，品牌是OMRON/欧姆龙，触点形式为二开二闭