

膨润土粉 有机膨润土用 325 (目)

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 膨润土粉 有机膨润土用 325 (目) |
| 公司名称 | 信阳市新成矿业有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 类别:有机膨润土用 粒度/目数:325 (目) 原产地:信阳 |
| 公司地址 | 信阳市上天梯管理区 |
| 联系电话 | 86 0376 3887800 13503769232 |

产品详情

| | | | |
|------|-------------|-------|-------------------------|
| 类别 | 有机膨润土用 | 粒度/目数 | 325 (目) |
| 原产地 | 信阳 | 颜色 | 白色 |
| 蒙脱石 | 85 (%) | PH值 | 6.7 |
| 白度 | 乳白 | 密度 | 65 (g/cm ³) |
| 表观粘度 | 140 (mPa.s) | 硬度 | 2 |
| 膨胀倍数 | 45 | | |

[用途] 主要用于铸造型砂、石棉保温材料中作为粘结剂；放射性废物吸收剂；农药中作载体或稀释剂、杀虫剂；钻井泥浆冲洗液。

| [铸造性能]项目指标级 | 湿度强度 | 热湿拉强度 | 胶质价(%) | 吸兰量g/10粒 | 度过200目筛% | 膨胀倍数 | 含水量(%) |
|-------------|--------------------|-------------------|--------|----------|----------|------|--------|
| 别 | kg/cm ² | gf/m ² | | 0g土 | | | |
| 一级 | >0.49 | 18 | 70 | 39 | 98 | 12 | 12 |
| 二级 | >0.3 | 16 | 60 | 38 | 95 | 10 | 14 |

| [泥浆性能]项目指标级别 | 造浆率(粘度) | 失水量(含砂量) | 粒度(含水量) | 胶质价(吸兰量g/100g土) | 膨胀倍数 |
|--------------|-------------------|----------|-------------|-----------------|--------|
| | m ² /t | op) ml) | (%) 目) | (%) | |
| 甲 | >16 | 15 <13 | 0.5 200 <10 | <70 | 39 >10 |
| 乙 | >12 | 15 <13 | 1.0 200 <10 | <70 | 38 >10 |