

钙基膨润土 有机膨润土用

产品名称	钙基膨润土 有机膨润土用
公司名称	信阳市新成矿业有限公司
价格	.00/个
规格参数	类别:有机膨润土用 粒度/目数:325 (目) 原产地:信阳
公司地址	信阳市上天梯管理区
联系电话	86 0376 3887800 13503769232

产品详情

类别	有机膨润土用	粒度/目数	325 (目)
原产地	信阳	颜色	白色
蒙脱石	85 (%)	PH值	6.7
白度	70%	密度	65 (g/cm3)
表观粘度	140 (mPa.s)	硬度	2
膨胀倍数	45		

一、用途：主要应用于铸造型砂、冶金、铁矿球团粘接剂，钻井泥浆悬浮液、钻机解卡剂。

二、产品特点：在机械铸造型砂粘结剂中，其透气性好，克服一般粘土，透气性不强，造成铸造件产生“气孔”，“夹砂”、“起皮”现象，从而大大降低铸造件的废品率，且耐高温、易脱沙，又大大提高了铸造件的精度和光洁度。

三：钙基膨润土/钠基膨润土质量指标：

应用领域	项目	钙基ca质量指标	钠基na质量指标
机械铸造	温压强度kpa	50	>50
	热湿拉强度kpa	0.8 ~ 1.0	>1.5 ~ 2.0
	胶质价ml/15g ±	55 ~ 70	>90
	水份%	12	12
	粒度200目/%	95	>95
	吸兰量g/100g	35	>35
铁矿球团	吸水率2h/%	120	150
	膨胀容ml/g	9 ~ 12	>12 ~ 15
	耐火度c0	1200 ~ 1300	1350
	ph值	7.8	9.0 ~ 9.5
钻井泥浆	悬浮体性能600r/min时粘度	30	>30

	30min濾失量/ml	15.0	<13
	造漿率m ³ /t	2.5—8.7	>8.7