

精度高 透光性好 优质T型石英玻璃压条

产品名称	精度高 透光性好 优质T型石英玻璃压条
公司名称	连云港皓月石英材料有限公司
价格	200.00/个
规格参数	原产地:江苏连云港 二氧化硅含量:99.993 (%) 熔点:1730 ()
公司地址	东海县石榴镇车庄村明珠路西侧
联系电话	15151273904

产品详情

专业做石英压条,石英玻璃,透光率高达99%,平整度可达到 $\pm 0.002\text{mm}$,无气泡、黑点等不良现象,保证质量。可按图纸订制台阶式、长方形、t型。也可以依照客户提供的样品要求非标定做各种形状如I型、t型、方条、双台阶等形状进行制造。

- 一、光学石英玻璃材料:远紫外、紫外、红外、普通、可见光、氟化物类及蓝宝石等光学材料,石英晶体;
- 二、透明石英玻璃制品:管材、不同几何面的石英片、石英罩(坩埚)、石英光导棒、石英舟、石英槽、仪器、器皿;
- 三、不透明石英玻璃制品:各种规格的管材、坩埚、锥形管、方形炉衬、化工用反应器,石英砧等。

热压机用石英压条,采用石英为原料,透光率高达99%,平整度达到 $\pm 0.002\text{mm}$,无气泡、黑点等不良现象,广泛适用于cog/fog/tab等热压机设备和lcd行业的广泛应用;可按图纸订制台阶式、长方形、t型。

石英压条是bonder m/c上使用的一个重要零件,举凡cog bonder, olb bonder, fpc bonder, pcb bonder及repair用途的压合设备,都需要这个零件。具有热变形低,耐高温、耐酸碱,硬度高及透光的特性,作为压合时的back up使用,对于精度要求极高。使用石英材质的back up可以提高生产产品的良率。因应不同用途及厂牌的设备,对石英材质及尺寸的要求也不相同,我公司均可以配合客户的要求,按客户需要的材质、图面提供适合各型机器使用的产品。可以依照客户提供的样品要求非标定做各种形状如I型t型、方条、双台阶等形状进行制造。

使用注意事项:

- 1、石英玻璃制品是贵重的材料,使用时必须轻拿轻放,十分小心;
- 2、各种石英玻璃都有一个最高使用温度,使用时不应超过此温度,否则会析晶或软化变形;

- 3、需高温使用的石英玻璃，使用前必须擦拭干净。可以用10%的氢氟酸或洗液浸泡，然后用高纯水清洗或酒精处理。操作时应戴细线手套，不允许用手直接触及石英玻璃；
- 4、高温下允许连续使用石英玻璃制品，这对延长石英玻璃的寿命和提高耐温性能是有好处的。反之，高温下间歇使用石英玻璃制品，其使用次数是有限的；
- 5、石英玻璃材质虽具有极高的热稳定性，可以经受剧烈的温差骤变。但实际使用时，由于残余应变和产品形状不同，热稳定性有一定的差别，使用时应加以注意；
- 6、石英玻璃系酸性材料，高温使用时严格避免同碱性物质（如水玻璃、石棉、钾钠的化合物等）接触，否则将大大降低其抗结晶性能。

（夸科之家qq：575858368）

"精度高 透光性好 优质T型石英玻璃压条"的二氧化硅含量为99.993（%），密度是2.21（g/cm³），原产地为江苏连云港，莫氏硬度是七级，熔点为1730（ ）