

# 轮胎阻燃性能检测报告 轮胎阻燃检测CMA资质

产品名称	轮胎阻燃性能检测报告 轮胎阻燃检测CMA资质
公司名称	深圳市华瑞测科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	厂家:华瑞测 型号:LT15 周期:3-7天
公司地址	中国深圳龙岗区横岗街道富利时路3号
联系电话	0755-23093158 13684912512

## 产品详情

轮胎阻燃性能检测报告 轮胎阻燃检测CMA资质 轮胎阻燃性能检测产品：

具有阻燃性能要求的载重汽车轮胎及轿车轮胎，阻燃轮胎需要同时满足轮胎阻燃性能要求和轮胎胶料阻燃性能要求。

- 1.轮胎阻燃性能要求：按照要求进行测试，轮胎所测试各部位应离火自熄或明火持续燃烧时间小于10s。
- 2.轮胎胶料阻燃性能要求：按照要求进行轮胎胶料氧指数(规定条件下，在氧和氮混合气流中，维持橡胶材料燃烧的最低氧浓度)测试，测得的胎面胶、胎侧胶氧指数应不小于24%。

轮胎阻燃性能试验方法：

试验准备：成品轮胎测试前在18 ~36 试验环境下进行停放，停放时间不少于24h。

试验设备：便携式喷huoqiang(火焰外焰燃烧温度1250 ~1350 )、秒表。

步骤：将非充气状态的测试轮胎垂直固定与混凝土或水泥地面。取三个点进行测试，分别是胎冠中间部位、胎侧中心、胎踵部位。三个点做好标记。分别对标记的三个点，使用喷huoqiang对准标记进行喷射，计时10s后立即关闭火源并移开，观察标识处燃烧状态，做出判定。

轮胎胶料阻燃性能试验：

轮胎胶料阻燃性能试验需要切取试验轮胎，进行制样，按照橡胶燃烧性能的测定标准进行测试并记录数据。

