

# 低温节流阀 双久 铜合金

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 低温节流阀 双久 铜合金                    |
| 公司名称 | 盐城市双久空分设备阀门有限公司                 |
| 价格   | 950.00/台                        |
| 规格参数 | 品牌:双久<br>型号:dl21w-40t<br>材质:铜合金 |
| 公司地址 | 盐城市盐都区潘黄镇杨坝村腾飞路                 |
| 联系电话 | 0515-88449889 13401774820       |

## 产品详情

型号：dl21w-40t

概述：

此阀为浙江大学制冷与低温研究所实验室研发的超低温节流阀。

规范：

公称通径：dn2mm公称压力：pn4mpa适用介质：lo<sub>2</sub>、ln<sub>2</sub>、lar、lng等适用温度：-240 --+80

材质

阀体：铜

阀杆、接管：不锈钢

密封垫圈：聚四氟乙烯

## 外形与安装连接尺寸

| 产品型号      | 工厂代号   | 公称通径 | 外形与连接尺寸mm |       |     | 重   |
|-----------|--------|------|-----------|-------|-----|-----|
|           |        | dn   | d1        | d2    | h/h | kg  |
| dl21w-40t | 347dl2 | 2    | m10×1     | m10×1 | 250 | 1.2 |

"低温节流阀"的品牌为双久，型号是DL21W-40T，材质为铜合金，适用范围是LO<sub>2</sub>、LN<sub>2</sub>、LAR、LNG等，产品别名为节流阀，连接形式是螺牙节流阀，公称通径为2（mm），适用介质是LO<sub>2</sub>、LN<sub>2</sub>、LAR、LNG等，压力环境为PN4MPa（Mpa），主体材料是铜合金，类型(通道位置)为直通式节流阀，启闭件的形状是针形节流阀