

## 温州角座阀 气动角座阀 气动螺纹角座阀 不锈钢角座阀

产品名称	温州角座阀 气动角座阀 气动螺纹角座阀 不锈钢角座阀
公司名称	温州远华流体设备有限公司
价格	460.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:远华 型号:dn40
公司地址	温州市龙湾区沙城镇览金桥
联系电话	86 0577 85828786 13868882315

### 产品详情

#### 气动角座阀

气动角座阀 带手动调节式

通角座大30%，体积更小，流体流态更优。不锈钢316阀体，特氟隆密封，耐高温，耐腐蚀。寿命高达七百万次。

### 气动角座阀选项参数

气缸材质：不锈钢/聚酰胺 阀座密封：ptfe ( 温度-20 ~+180 ) /f46 ( -20 ~+220 )

选配附件：电磁阀/限位开关反馈信号/电气定位器/空气过滤减压阀

控制形式	直动式	阀体	不锈钢cf8m
结构	角座阀	阀芯材料	不锈钢
接口	g1/2-g2	阀座密封	ptef
粘度	600mm <sup>2</sup> /s	活塞密封	fkm/nbr
介质温度	ptfe:-10 ~+180	安装	任何位置
环境温度	-10 ~+60	控制介质	空气中性气体蒸汽

气动角座阀外形图

### polovo气动角座阀 数据表格

接口	内孔mm	执行机械mm	a	b	c	e	f	h	a/f
g1/2	13	50	85	173	12	64	44	137	27
g3/4	20	50	95	178	12	64	44	145	32
g1	25	63	105	212	14	80	52	173	41
g11/4	32	63	120	255	16	101	60	210	50
g11/2	40	63	130	301	18	127	73	260	55
g2	50	63	150	346	20	153	86	301	70
g21/2	65	80	185	372	22	153	86	315	70

### polovo气动角座阀参数

接口 英寸	内孔 mm	kv值 m <sup>3</sup> /h	最大工作压	要求最小气	执行机构尺	流向

			力(bar)	源压力(bar)	寸mm	
g3/8	13	3.7	0-16	4.0	40	阀座上方
g1/2	13	4.2	0-16	2.7	50	阀座上方
g3/4	20	8.0	0-16	2.7	50	阀座上方
g1	25	19.0	0-16	2.0	63	阀座上方
g11/4	32	27.5	0-16	2.0	63	阀座上方
g11/2	40	42.0	0-16	2.0	63	阀座上方
g2	50	52.0	0-16	2.0	63	阀座上方
g21/2	65	77.0	0-14	1.6	80	阀座上方

polovo气动角座阀外形尺寸图

接口	内孔	l	d	b	h	最大压力	气源压力	执行器规格
g1/2	15	120	95	135	150	1.6mpa	0.4-0.7bar	50
g3/4	20	130	105	135	160			50
g1	25	140	115	135	185			63
g11/4	32	150	135	135	255			63
g11/2	40	180	145	170	340			80
g2	50	195	160	180	380			80
g21/2	65	230	180	190	450			100
g3	80	255	195	230	480			125

## 安装

安装位置：任意 在阀体外侧所附的箭头代表介质流动的方向，安装时请遵循

安装过程： 连接阀门到管道，确保阀体所附箭头与流体方一致。

焊接式阀门安装：焊接时请先将执行器卸离阀体。

螺纹式阀门安装：可按照用户要求提前卸离或不需卸离执行器。

拆卸：拆卸前首先确保对阀门的气压作用已经解除。安装前需要卸下阀体时，避免用力过大，轻卸。拆卸后，保护好螺纹、密封面及密封垫。安装好阀体后，装执行器部分时，注意别漏装密封垫。

安装后，检测阀体与执行器密封是否完好。确保无泄露，方可使用。

polovo 气动角座阀零件表

名称	材料	名称	材料
阀体	cf8m	锁紧螺母	hpb59-1
六角螺母	1cr18ni9ti	指示杆	hpb59-1
阀芯密封垫	ptfe	常闭弹簧	65mn-d
阀芯体	ocr178ni12mo2	缸体	cf8m
阀体密封垫	fkm	顶盖	pc
连接	cf8m	y型圈	fkm
阀杆	ocr178ni12mo2	o型圈	nbr
阀杆密封套	ptfe	阀盖	cf8m
阀杆密封圈	ptfe	含油轴承	
压紧密封垫	ptfe	垫圈	hpb59-1
弹簧挡圈		活塞环	fkm
密封弹簧	65mn-d	活塞	hpb59-1

联系方式1.热线电话:0577-85828786 手机15057382057

电子邮件1320559638@qq.com 旺号：wzhsfm qq

:1320559638

polovo 气动角座阀特点

"温州厂家直供角座阀 气动角座阀 气动螺纹角座阀 不锈钢角座阀"的加工定制为是，品牌是远华，型号为DN40，材质是不锈钢，连接形式为内螺纹，适用介质是蒸汽，压力环境为常压，工作温度是高温，外形为中型，流动方向是单向，零部件及配件为线圈，用途是排气，标准为DIN，类型(通道位置)是直通式，polovo气动角座阀以316不锈钢为主要制造材质，广泛用于啤酒，纺织印染和漂白，制药及医疗设备，

食品加工，橡胶机械，有机和无机化工，清洗消毒高温灭菌，水处理等行业，适用于介质为水，液体，中性气体，水蒸汽，轻微腐蚀性气体及液体，与电磁阀及其他阀门相比，具有投资经济，使用安全，免维护，寿命长的特点。

与传统角座阀相比，它具有以下新特点：1、可视位置指示：可接限位开关或紧急手动装置。2、容易安装：气动头可旋转360°。可方便地安装一到二个限位开关。3、先进的气动控制器：加厚工程塑料外壳，安全可靠。低磨损的活塞结构，容量大而低耗气量。内部元件自润滑，免维护4、具有多种控制方式：常开、常闭、双动。5、要求更小的气动执行器：流体从阀杆上方流入时，可选更小的控制头。6、容易连接：mamur标准连接，嵌入式金属接头。7、长寿命导杆：阀杆契形特氟隆（ptee）密封，避免脏物导入。自润滑，免维护。阀杆经特别处理以确保最佳固定，并能自动校正位置。8、无水锤作用，流体从阀杆下方流入时，水锤（水冲击力）被吸收。9、先进的阀体机构：流量比普